

Einbauanweisung

Auswechseln der Elektronik-Regelung SHZ ... LCD

Hinweis

- Bei allen Arbeiten Gerät allpolig vom Netz trennen!
- Bei allen Arbeiten die Montage- und Gebrauchsanweisung beachten.

Demontage:

- Geräte-Unterkappe nach lösen der 4 Schrauben abnehmen.
- 5-poligen Steckverbinder (2) von der Elektronik abziehen.

- Die Kleinspannungs-Steckverbinder (3) links von der Elektronik abziehen.
- Den Steckverbinder (4) nach lösen der Entriegelung abziehen.
- Die Litze (5) unterhalb des Steckers abziehen.
- Die 3 Litzen (braun, weiß und lila) (6) von der Rückseite des Begrenzers abziehen.
- Die 2 Schnapphaltehaken (7) hochdrücken und die Elektronik nach vorne herauskippen.

Montage:

- Die Montage ist in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage durchzuführen. Bei der Verdrahtung des Begrenzers ist darauf zu achten, dass die Farben der Litzen an den Schaltkontakten übereinstimmen (z.B. lila zu lila). Die Schiebeschalter in die gleiche Position stellen, wie bei der ausgetauschten Elektronik-Regelung.

