

Ventiloconvector cu două țevi montat pe perete



MKG-500-C / MKG-600-C

Model			MKG-500-C	MKG-600-C
Sursă de alimentare		V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Debitul de aer (H/M/L)		m3/h	841/723/594	915/836/714
		CFM	495/425/349	538/492/420
Răcire	Capacitate (H/M/L)	kW	4.01/3.61/3.1	4.61/4.33/3.84
	Debitul de apă (H/M/L)	m3/h	0.72/0.65/0.56	0.83/0.78/0.69
	Scăderea presiunii apei (H / M / L)	kPa	47.1/33.5/29.7	51/39.5/34
Încălzire	Capacitate (H/M/L)	kW	4.39/3.8/3.27	4.55/4.2/3.82
	Debitul de apă (H/M/L)	m3/h	0.8/0.69/0.6	0.83/0.76/0.69
	Scăderea presiunii apei (H / M / L)	kPa	48.6/40.8/31.7	48/43/33
Putere de intrare (H/M/L)		W	60/54/48	72/60/55
Intrare curentă		A	0.22	0.29
Nivelul de presiune acustică		dB(A)	39/33/28	40/34/29
Motorul ventilatorului	Tip	Motor ventilator cu 3 viteze și zgomot redus		Motor ventilator cu 3 viteze și zgomot redus
	Cantitate	1		1
Ventilator	Tip	Ventilator tangențial		Ventilator tangențial
	Cantitate	1		1
Coil	Rând		2	2
	Diametru	mm	B7	B7
	Pasul tubului(a)xpasul rândului(b)	mm	21x13.37	21 x13.37
	Dimensiuni (WxHxD)	mm	785 315x26.74	785-315x26.74
	Distanța dintre aripioare	mm	1.5	1.5
	Tipul de aripioară		Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil
	Circuit		5	5
	Presiunea maximă de lucru	MPa	1.6	1.6
Corp	Dimensiuni nete (WxHxD)	mm	1072x315x237	1072x315x237
	Dimensiunea ambalajului (WxHxD)	mm	1180x415 315	1180x415-315
	Greutate netă	kg	15.8	15.8
	Greutatea brută	kg	19.4	19.4
Racorduri de țevi	Conducta de intrare/ieșire a apei	centimetru	G3/4	G3/4
	Conductă de scurgere	mm	ODO20	ODB20

Note:

1. H: viteză mare a ventilatorului; M: viteză medie a ventilatorului; L: viteză mică a ventilatorului
2. Condiții de răcire: Apa de intrare 7°C, creșterea temperaturii 5°C, temperatura aerului de intrare 27°C DB, 19°C WB. Condiții de încălzire: Intrarea apei la 50°C, intrarea temperaturii aerului la 20°C, iar debitul apei este același cu cel din condițiile de răcire.
3. Zgomotul este testat în camera de testare semi-anecoică.