



Producator: ***mitsubishi***

**Unitate interna, Hydrobox ME Split, pentru
Zubadan 23 kW, ERSE-MEE, FTC7, R410A**

Cod Romstal: 81ME1292



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / august 2026

Denumire model			ERSE-MEE	ERSE-YM9EE	ERPX-ME	ERPX-VM2E	ERPX-VM6E	ERPX-YM9E
Dimensiuni generale unitate (InaltimeXLatimexAdancime)			950 × 600 × 360 mm			800 × 530 × 360 mm		
Volumul de apa din circuitul de incalzire in unitate *1			10 L			1.0 L	4.5 L	
Vas de expansiune fara dezaerator (circuit incalzire)	Volum nominal							
	Presiune de incarcare							
Dispozitiv de siguranta	Circuit primar	Control termistor	80°G					
		Supapa de descarcare a presiunii						
		Senzor Debitmetru	Debit minim 5,0 L/min (Consultati tabelul 4.3.1 privind intervalul de debit al apei)					
	Incalzitor suplimentar	Termostat cu resetare manuala BH	-	90 °C	-	00 °C		
Racorduri	Apa	Circuit primar	G1-1/2B			G1		
	Agent frigorific	Lichid						
		Gaz						
Domeniu de functionare	Incalzire	Temperatura camerei	10 - 30 °C					
		Temperatura de tur *4, *5	20 - 60 °C			20-75 °C		
	Racire	Temperatura camerei						
		Temperatura de tur	5 - 25 °C					
Domeniu de functionare garantat *2	Ambient							
	Temperatura externa	Incalzire	Consultati tabelul cu specificatiile unității externe.					
Parametrii electrici	Placa de comanda (include 4 pomnpe)	Racire						
		Alimentare electrica (faza, tensiune, frecventa)	~N, 230 V, 50 Hz					
		Intrare	0.34 kW			0.30 kW		
		Curent	2.56 A			1.95 A		
	Incalzitor suplimentar	Intrerupator	10 A					
		Alimentare electrica (faza, tensiune, frecventa)		~N, 230 V, 50 Hz				
		Capacitate						
		Curent		13 A		0 A	26 A	13 A
Nivelul de presiune sonora (PWL)		Intrerupator	16 A		16A		32A	16 A

«Tabelul 3.3»

*1 Tevile catre vasul de expansiune nu sunt incluse in aceasta valoare

*2 Mediul de instalare nu trebuie expus la inghet

*3 consultati tabelul cu specificatiile tehnice al unitatii (min 10°C)

Regimul de racire nu este disponibil la temperaturi externe joase

** Dacă utilizați sistemul în modul de racire la temperatura ambianta redusa (min 10°C sau mai mica), exista unele riscuri sa se deterioreze schimbatorul de caldura in placi („ing” la temperaturi scăzute (10 °C sau mai puțin), există riscul ca schimbătorul de căldură cu plăci să fie deteriorat de apa înghețată.

*4 Temperatura maxima a modelului E****F in functie de unitatea externa conectata. PUZ: 70°C, Altele: 60°C

*5 Temperatura maxima a modelului E****X in functie de unitatea externa conectata. WZ: 75°C, Altele: 60°C

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de înregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC