

WPE-I 33 H 400 Premium

POMPE DE CĂLDURĂ PENTRU SURSA Pământului

NR. PRODUS: 201412

Calitate care oferă un pumn

Această pompă de căldură premium este la înălțimea calității implicate în numele ei și oferă totul în casa ta. Folosit în cascadă, poate furniza chiar și blocuri de apartamente și spații comerciale cu volume mari de apă pentru încălzire centrală și apă caldă menajeră. Datorită tehnologiei inverter, puteți utiliza aparatul într-un mod foarte versatil și aveți opțiunea convenabilă de a-l controla prin intermediul smartphone-ului.



Discreție pe care te poți baza

Am proiectat acest echipament polivalent pentru a fi atât de robust încât vă va oferi mulți ani de servicii de încredere, dar totuși să se integreze în liniște în fundal. Vă puteți controla aparatul cu ușurință și precizie cu ecranul tactil color la îndemână.



WPE-I 44 H 400
Premium
Nr. produs: 201413



WPE-I 59 H 400
Premium
Nr. produs: 201414



WPE-I 87 H 400
Premium
Nr. produs: 201415

Principalele caracteristici

- Pompă de căldură terasă instalată în interior pentru încălzirea încăperii și încălzirea ACM
- Potrivit pentru proiecte noi de construcție și modernizare
- Potrivit pentru cascade cu cerințe ridicate de ieșire
- Ieșire optimă și eficiență maximă datorită tehnologiei inverterului
- Costuri reduse la energie datorită eficienței exemplare
- Funcționare deosebit de silențioasă
- Integrare opțională în rețeaua de acasă și control prin smartphone
- Confort ridicat de apă caldă datorită temperaturilor ridicate de tur de până la 65 °C



Tip	WPE-I 33 H 400 Premium	WPE-I 44 H 400 Premium	WPE-I 59 H 400 Premium
Partea nr.	201412	201413	201414

Date tehnice

Clasa de eficienta energetica, pompa de caldura W35	A++	A++	A++
Clasa de eficienta energetica, pompa de caldura W55	A++	A++	A++
Clasa de eficienta energetica, sistem compozit (pompa de caldura + controler) W35	A++	A++	A++
Clasa de eficienta energetica, sistem compozit (pompa de caldura + controler) W55	A++	A++	A++
Putere de încălzire la B0/W35 (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW
Putere de încălzire la B0/W35 (min./max.)	10-33 kW	11-44 kW	14-59 kW
COP la B0/W35 (EN 14511)	4,73	4,60	4,50
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,55	5,65	5.19
Nivel de putere sonoră (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	46-61 dB(A)
Max. limita de aplicare pe partea de încălzire	65 °C	65 °C	65 °C
Înălțime	1723 mm	1723 mm	1742 mm
Lățime	692 mm	692 mm	900 mm
Adâncime	803 mm	803 mm	848 mm
Greutate	300 kg	300 kg	430 kg
Tensiune nominală, compresor	400 V	400 V	400 V
Agent frigorific	R410A	R410A	R410A
Racord, partea incalzire	35 mm	35 mm	42 mm
Racord, gaz fierbinte	28 mm	28 mm	28 mm
Conexiune, partea sursei de căldură	42 mm	42 mm	54 mm

STIEBEL ELTRON

Fisa tehnica



Tip	WPE-I 87 H 400 Premium
Partea nr.	201415
Date tehnice	
Clasa de eficienta energetica, pompa de caldura W35	A++
Clasa de eficienta energetica, pompa de caldura W55	A++
Clasa de eficienta energetica, sistem compozit (pompa de caldura + controler) W35	A++
Clasa de eficienta energetica, sistem compozit (pompa de caldura + controler) W55	A++
Putere de încălzire la B0/W35 (EN 14511)	52,00 kW
Putere de încălzire la B0/W35 (min./max.)	21-87 kW
COP la B0/W35 (EN 14511)	4,71
SCOP 35 °C (EN 14825)	5.17
Nivel de putere sonoră (EN 12102)	46-63 dB(A)
Max. limita de aplicare pe partea de încălzire	65 °C
Înălțime	1742 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	848 mm
Greutate	550 kg
Tensiune nominală, compresor	400 V
Agent frigorific	R410A
Racord, partea incalzire	42 mm
Racord, gaz fierbinte	28 mm
Conexiune, partea sursei de căldură	54 mm

STIEBEL ELTRON

Fisa tehnica

Informații de contact

Aveți întrebări suplimentare? Atunci vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, am fi foarte bucuroși să vă ajutăm:

Sunați la 0151 346 2300

Sau trimiteți un e-mail

la sales@stiebel-eltron.co.uk

Doar un antreprenor calificat trebuie să efectueze instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și repararea acestui aparat. Acolo unde este cazul și înainte de instalare, companiile de energie electrică și/sau de apă trebuie să fie informate cu privire la intenția dumneavoastră de a instala produsul.