

CONCEPT 2 LUX

soba incalzire centralizata, cu plita si cuptor, din otel cu placaj inox, 25 kW

Este o soba din otel cu ornamente din otel inox, care functioneaza pe combustibil solid si este folosita pentru incalzire in sistem deschis sau inchis. Poate fi folosita in instalatii de incalzire cu ajutorul corpurilor de incalzire, ca semineu, avand usa focarului din sticla rezistenta la temperaturi ridicate si ca masina de gatit. Cuptorul este din otel inox. Soba are racordul de evacuare a gazelor arse lateral dreapta sau superior. Soba poate fi folosita intr-un circuit de incalzire centralizat inchis (cu supapa de siguranta si vas de expansiune inchis) sau deschis (cu vas de expansiune deschis). Pentru protectie la temperaturi ridicate se poate monta o vana de descarcare termica Caleffi 544/501. Caracteristici: - dispozitiv de curatare cenusa - regulator de tiraj - racord pentru vana de descarcare termica de 1/2 toli - racord serpentina de racire de 1/2 toli - racord tur - racord supapa siguranta de 1/2 toli - racord retur - usa cenusar - usa combustibil - usa cuptor - racord evacuare gaze arse - racord umplere si golire 1/2 toli - termometru pentru apa din soba - termometru pentru cuptor - clapeta gaze arse - sertar pentru depozitare lemne - orificiu pentru scoaterea placii si orificiu pentru curatarea sub cuptor - serpentina de racire.

model	CONCEPT 2 LUX	
combustibil	LEMN / CARBUNE	
putere nominala termica lemne	kW	25
putere nominala termica carbune	kW	29
presiune maxima de lucru	bar	2.5
temperatura maxima de lucru	°C	90
volum de lichid	L	32
racord tur	toli	1
racord retur	toli	1
racord golire	toli	1/2
racord gaze arse	mm	145
latime	mm	1,000
inaltime	mm	850
adancime	mm	565
masa	kg	220
cod	DX	84000190
	SX	84000185

