

CONCEPT 2 LUX soba din otel pentru incalzire centralizata, cu plita

Este o soba din otel care functioneaza pe combustibil solid si este folosita pentru incalzire in sistem deschis sau inchis. Poate fi folosita in instalatii de incalzire cu ajutorul corpurilor de incalzire sau ca semineu, avand usa focarului din sticla rezistenta la temperaturi ridicate. Soba are racordul de evacuare a gazelor arse lateral stanga/dreapta/superior. Soba poate fi folosita intr-un circuit de incalzire centralizat inchis (cu supapa de siguranta si vas de expansiune inchis) sau deschis (cu vas de expansiune deschis). Pentru protectie la temperaturi ridicate se poate monta o vana de descarcare termica Caleffi 544/501. Caracteristici: - dispozitiv de curatare cenusa - regulator de tiraj - racord pentru vana de descarcare termica de 1/2 toli - racord serpentina de racire de 1/2 toli - racord tur - racord supapa siguranta de 1/2 toli - racord retur - usa cenusar - usa combustibil - racord umplere si golire 1 tol - termometru pentru apa din soba - serpentina de racire.

tip		SX
combustibil		LEMN / CARBUNE
putere nominala termica lemne	kW	21
putere nominala termica carbune	kW	25
presiune maxima de lucru	bar	2.5
temperatura maxima de lucru	°C	90
volum de lichid	L	32.5
latime	mm	565
inaltime	mm	850
adancime	mm	565
masa	kg	140
		84000191

