

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Conform Reglementarilor (CE) 305/2011
 Nr. 1-3-CPR-2013

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:	Soba tip semineu, incalzire centralizata cu peleti, BDS EN 14785:2006 COMMO
2. Tip, lot, sau serie sau orice alt element care permite identificarea materialului de constructie conform cerintelor din Articolul 11(4):	Seria nr. (consultati eticheta de pe produs).
3. Utilizarile intentionate a materialelor de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, asa cum se prevede de catre producator:	Soba tip semineu autoportant pentru ardere intermitenta cu alimentare de apa calda si incalzirea spatiului in cladiri, cu usa focarului inchisa
4. Numele, nume marca inregistratasau marca comerciala inregistrata si adresa de contact a producatorului conform cerintelor din Articolul 11 (5)	AD Metal industry «Alfa-plam» -Vranje Radnička 1- 17500 Vranje SRBIJA 017-421121 - e-mail: firma@alfaplam.rs
5. Unde se aplica, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui mandat acopera sarcinile specificate in Articolul 12 (2):	
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a mentinerii constante a performantei materialelor de constructii conform specificatiilor din Anexa V:	Sistem 3
7. In cazul declaratiei de performanta referitoare la materialele de constructie acoperite de standardul armonizat:	KONTROL 94 Ltd. 2 Mladost Str.,5100 Gorna Oryahovitsa,Bulgaria Raport de testare: PB-03-2014/04.02.2015.
8. Performanta declarata:	

Specificatii tehnice armonizate	BDS EN 14785:2006
Caracteristici esentiale	Performanta
Siguranta la foc	
Reactie la foc	A1
Distanta fata de materiale de combustie	Distanta minima in mm Podeaua din spate=100 Lateral=100 fata=100
Riscul esuare a arderii a combustibilului	trecut

Emisii de produse de combustie	CO (0.026%) pelet Praf (-mg/m ³) NOx(-mg/m ³) CxHx(-mg/m ³)
--------------------------------	--


Temperatura suprafetei	Trecut (dispozitiv de lucru)
Siguranta electrica	NPD
Posibilitate de curatare	Trecut
Presiune maxima de lucru a apei	1.9 bari
Temperatura gazelor arse la putere nominal de incalzire	T(148 °C) pelet
Rezistenta mecanica (pentru a evacua gazele arse din cos)	NPD
Putere termica	
Putere termica nominala	20.78 kW pelet
Putere de incalzire a camerei	2.92 kW
Putere de incalzire a apei	17.86 kW
Randament energetic	η(86.09%)

9. Performantele produsului identificate la punctele 1 si 2 sunt in conformitate cu performanta declarata la punctul 8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe propria responsabilitate a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si din partea producatorului de catre:
09.02.2015

Goran Kostic,
Director General
Semnatura indescifrabila

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante