



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **24 iulie 2025**, nr. **164742** al Comisiei tehnice de specialitate nr. **2** pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **003-05/1276-2025**, elaborat de **SC PROCEMA CERCETARE SRL**, pentru **Echipamente pentru duș**, produs/e de **GROHE AG**, **Industriepark Edelburg**, **58765 Hemer - Germania**.

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **24 iulie 2027** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

În baza prezentului aviz tehnic, produsul poate fi utilizat pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însoțit de avizul sanitar emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **24 iulie 2028**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

KÖVÉR ORSOLYA MÁRIA



Agreement Tehnic

003-05/1276-2025

ECHIPAMENTE PENTRU DUȘ

EQUIPMENTS FOR SHOWER
ÉQUIPMENTS POUR DOUSCHE
AUSRÜSTUNGEN FÜR DUSCHE
COD : 29

PRODUCĂTOR:

GROHE AG

*Industriepark Edelburg, 58765 Hemer –
Germania*

*Tel. : 00 49 237 2930, Fax : 00 49 237
2931*

TITULAR AGREEMENT TEHNIC:

GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.

*Str. Matei Millo, nr. 6, Clădirea Millo, etaj 1,
sector 1, București*

Tel. : +4021.212.5050

ELABORATOR AGREEMENT TEHNIC:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.

Str. Preciziei nr. 6R, sector 6, București

Tel: +4021.318.08.51; Fax. +4021.318.08.50

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05

PRODUSE, PROCEDEE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR



**Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 24.07.2028 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de
certificat de calitate.**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr.05 – Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L., analizând documentația de solicitare elaborare agrement prezentată de GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L. și înregistrată cu nr. 2777 din data de 06.02.2025, referitoare la "ECHIPAMENTE PENTRU DUȘ", fabricate de firma GROHE AG. – Germania, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/1276-2025, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință și cu ghidurile de agrement tehnic, toate valabile la această dată.

I. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Prezentul agrement tehnic se referă la echipamentele pentru duș, fabricate de firma GROHE AG. – Germania, sub marca / brand GROHE, utilizate ca elemente finale, în instalațiile de alimentare cu apă a obiectelor sanitare, din camere de baie sau cabine de duș și care permit utilizarea directă a apei reci / calde sau amestec de apă rece cu apă caldă, cu temperatura maximă de funcționare de 60 °C.

Firma GROHE AG fabrică o gamă diversificată de echipamente de duș și accesorii cromate pentru montare în instalații aparente sau îngropate, care diferă prin construcție, design și se clasifică astfel:

- **GAMA RAINSHOWER®** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:
 - **capete de duș manual tip RAINSHOWER**, pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee, cu 3 sau cu 4 tipuri de pulverizare ajustabile;
 - **cap de duș RUSTIC** cu diametrul $\Phi 130$ mm și diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", universal, accesibil pentru boiler, capul de duș este utilizabil pentru debite de 5÷25 l/min, presiune în domeniul 0,5÷6 bar, cu 3 tipuri de pulverizare;
 - **cap de duș CLASIC** cu diametrul $\Phi 160$ mm și diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", universal, accesibil pentru boiler, capul de duș este realizat în două variante: cu 4 tipuri de pulverizare, pentru un debit minim de 7,5 l/min, sau cu 3 tipuri de pulverizare pentru un debit minim de 5 l/min;

- **cap de duș fix – RAINSHOWER F seria 20"** cu fixare pe tavan și racord de $\frac{1}{2}$ ", accesibil pentru boiler, cu un singur tip de jet, presiune minimă de 1 bar;
- **cap de duș fix – RAINSHOWER F seria 15"** cu fixare pe perete și racord de $\frac{1}{2}$ ", pentru un debit de minim 20 l/min, cu 3 tipuri de pulverizare, tehnologie GROHE DreamSpray®, recomandat pentru baterie cu termostat Grohtherm F, diverter cu 2 căi și posibilitate de reglare a debitului în 3 trepte;
- **cap de duș fix – RAINSHOWER F seria 5"** cu fixare pe perete și racord de $\frac{1}{2}$ ", rotire $\pm 12,5^\circ$, tehnologie GROHE FlowBalance®, suprafață cromată GROHE StarLight®, cu un singur tip de jet, presiune minimă de 1 bar;
- **cap de duș fix – MODERN** cu diametrul $\Phi 210$ mm și filet de $\frac{1}{2}$ ", se utilizează asamblat cu brațul de duș, accesibil și pentru instalație cu încălzire instantanee a apei;
- **cap de duș fix – JUMBO** cu diametrul $\Phi 400$ mm și filet de $\frac{1}{2}$ ", se utilizează asamblat cu brațul de duș, accesibil și pentru instalație cu încălzire instantanee a apei;
- **cap de duș fix RETRO** cu diametrul $\Phi 212$ mm și diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", accesibil și pentru instalație cu încălzire instantanee a apei;
- **cap de duș fix COSMOPOLITAN** cu diametrul $\Phi 160$ mm și diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", se utilizează asamblat cu braț de duș RAINSHOWER, accesibil și pentru instalație cu încălzire instantanee a apei, capul de duș este utilizabil pentru debite din domeniul 7,5÷25 l/min, presiune în intervalul 1÷5 bar, cu 4 tipuri de pulverizare;
- **braț de duș fix COUNTRY** cu filetul de racordare la capul de duș de $\frac{1}{2}$ " și proiecția (

distanța de la centrul brațului până la perete) de 272mm;

- **braț de duș liniar** cu filetul de racordare la capul de duș de 1/2" și proiecția de 142mm sau 292mm;

- **braț de duș MODERN** îndoit la extremitatea de racordare la 90°, cu filetul de racordare la capul de duș de 1/2" și proiecția de 286 sau 400mm;

- **suport** fabricat din acrilat pentru fixarea barelor de duș sau pentru montarea pe colț a barei de duș;

- **suporturi fixe pentru cap de duș RELEXA PLUS** și ajustabil tip RAINSHOWER fix cu scut rotund cu scut pătrat)

- **racord pentru duș tip RAINSHOWER** prevăzut cu ștuț filetat și scut rotund sau cu scut pătrat ;

- **furtun de duș SILVERFLEX** cu capetele de racordare de 1/2"x1/2", cu lungimi de 2000mm, 1750mm, 1500mm și 1250mm;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului 450 mm, înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, protecție la opărire- GROHE CoolTouch®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER COSMOPOLITAN 310 cu rotire ±15° sau a unui cap de duș manual de tip SENA / POWER&SOUL COSMOPOLITAN 130;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER MODERN sau a unui cap de duș manual de tip SENA ;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, prevăzut cu baterie cu termostat, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, cu racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER

JUMBO sau a unui cap de duș manual de tip SENA ;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, prevăzut cu baterie cu termostat, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, cu racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm cu mufa „Grohclick” , prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix MODERN sau a unui cap de duș manual de tip SENA ;

- **set de duș pentru montare murală** prevăzut cu duș manual SENA cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare;

- **set de duș CLASSIC** pentru un debit minim de 7,5l/min, compus din baterie cu termostat GROHTERM 2000, bară de susținere de 900mm, furtun de duș cu lungime 1750mm și cap de duș RAINSHOWER, CLASSIC sau COSMOPOLITAN

• **GAMA RAINSHOWER® Smart Control** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:

- **cap de duș fix RAINSHOWER** cu diametrul Φ 360 mm, cu lungimea brațului de 450 mm și diametrul de racordare de 1/2", realizate în doua variante, RAINSHOWER 360 DUO HEAD și RAINSHOWER 360 MONO HEAD;

- **baterie termostata GROHTERM Smart Control** cu două sau trei căi, ce permite reglarea debitului și a temperaturii;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** cu baterie termostata GROHTERM Smart Control, cu lungimea brațului de 500 mm, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, protecție la opărire- GROHE CoolTouch®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, cu posibilitatea de a selecta utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER 360 DUO / RAINSHOWER 360 MONO sau a unui cap de duș manual de tip POWER&SOUL 115 / POWER&SOUL COSMOPOLITAN 130;

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală îngropat**, cu lungimea brațului de 450 mm, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1500 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, protecție la opărire- GROHE CoolTouch®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE



DreamSpray®, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER 360 DUO / RAINSHOWER 360 MONO sau a unui cap de duș manual de tip POWER&SOUL 115 / POWER&SOUL COSMOPOLITAN 130

• **GAMA RETRO-FIT SHOWER SYSTEM** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:

- sistem de duș **RETRO-FIT 180 SYSTEM** cu termostat pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix Euphoria Cosmopolitan 180 sau a capului de duș manual Euphoria 110 Massage, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1500 mm, cu pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®;

• **GAMA SENA** ce cuprinde produsele:

-cap de duș manual svelt tip **SENA** cu diametrul de racordare de ½", cu sistem anti-calcar și pulverizare normală uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, există și o varietate cu limitare de debit la 9,5l/min;

- cap de duș ce se montează pe perete, cu diametrul de racordare de ½", cu sistem anti-calcar și pulverizare normală, uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray® limitare de debit la 9,5l/min ;

- suport pentru cap de duș ;

- bară de duș cu lungime de 600 mm sau 900 mm, prevăzută cu element glisant ajustabil pe înălțime ;

- set de duș cu bară ce se compune din cap de duș SENA, bară de duș, adaptor unghiular din alamă ½"x½", furtun RELEXAFLEX de 1750mm;

- set de duș compus din cap de duș SENA, suport de perete și furtun de duș cu lungimea de 1500 mm, presiunea minimă recomandată este de 1 bar;

• **GAMA MOVARIO** ce cuprinde produsele:

-capete de duș tip pară de ½", cu posibilitatea de ajustare a jetului prin rotirea suprafeței de pulverizare ce este prevăzută cu duze în sistem anti-calcar, pretabile pentru boiler. Acestea pot fi: model TRIO manual cu 3 tipuri de pulverizare, model FIVE manual cu 5 tipuri de

AT 003-05/1276 -2025

pulverizare, duș fix pentru montare pe perete, prevăzut cu articulație sferică, model TRIO cu 3 tipuri de pulverizare și model FIVE cu 5 tipuri de pulverizare, duș lateral fix model DUAL și model MASSAGE cu 2 tipuri de pulverizare ajustabile, model TRIO prevăzut cu filet de racordare și 3 tipuri de pulverizare, model FIVE prevăzut cu filet de racordare și 5 tipuri de pulverizare ;

- braț de duș cu ștuț filetat pentru asamblarea cu capete de duș fabricate din alamă,

- bară de duș cu lungime de 900 mm pentru montaj mural, cu suport glisant pentru capul de duș;

- disc de compensare ;

- suporturi fixe de perete, pentru cap de duș tip MOVARIO ;

- racord de duș (cu suport pentru capul de duș) utilizat pentru montarea furtunului de duș, este prevăzut cu ștuț filetat și clapetă anti-retur;

- furtun de duș cromat cu lungimi de 1500mm, 1750mm și 2000mm ;

- set de duș TRIO cu bară compus din bară de duș de 900mm lungime, cap de duș manual TRIO, furtun de duș cu lungime de 1750 mm, suport ;

- set de duș FIVE cu bară compus din bară de duș de 900mm lungime, cap de duș manual FIVE , furtun de duș cu lungime de 1750 mm, suport ;

• **GAMA RELEXA** ce cuprinde produsele:

- capete de duș tip pară Ø100mm, suprafață cromată GROHE StarLight®, duze cu tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem antiopărire GROHE CoolTouch®, sistem anti-calcar model TRIO cu 3 tipuri de pulverizare, model CHAMPAGNE cu 4 tipuri de pulverizare, model MASSAGE cu 4 tipuri de pulverizare, model FIVE cu 5 tipuri de pulverizare care poate fi prevăzut cu articulație sferică, capete de duș prevăzute cu ștuț filetat de ½", sistem anti-alcar, pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee a apei;

- bare de duș tip RELEXA pentru sprijin capete de duș tip RELEXA, prevăzute cu element de ghidare orientabil, cu distanță ajustabilă între elementele de prindere pe perete, fabricate la lungimi de 600 mm, 900mm și 1150mm;

- set de duș model TRIO cu bară, cu sistem TWISTFREE ce nu permite torsionarea furtunului compus din bară de duș cu lungimea



de 600 mm sau 900mm, cap de duș RELEXA TRIO și furtun cu lungimea de 1750mm;

- **set de duș jet model CHAMPAGNE** compus din suport de duș, cap de duș RELEXA CHAMPAGNE și furtun de 1750mm;

- **set de duș cu jet tip CHAMPAGNE cu bară**, cu sistem TWISTFREE ce nu permite torsionarea furtunului, compus din bară de duș cu lungimea de 600mm sau 900mm, cap de duș RELEXA CHAMPAGNE și furtun de 1750mm

- **set de duș model FIVE cu bară** cu sistem TWISTFREE ce nu permite torsionarea furtunului, compus din bară de duș cu lungimea de 600 mm sau 900mm, cap de duș RELEXA FIVE și furtun de 1750mm ;

- **set de duș model MASSAGE cu bară** cu sistem TWISTFREE ce nu permite răsucirea furtunului compus din bară de duș cu lungimea de 600mm sau 900mm, cap de duș RELEXA MASSAGE și furtun de 1750mm ;

- **duș lateral model DUAL** cu 2 tipuri de pulverizare model MASSAGE , prevăzute cu sistem anti-calcar și articulație sferică;

- **duș fix** cu 4 tipuri de pulverizare model MASSAGE, cu 3 tipuri de pulverizare model TRIO, cu 5 tipuri de pulverizare model FIVE, cu 4 tipuri de pulverizare model CHAMPAGNE, prevăzute cu ștuț filetat de 1/2", sistem anti-calcar și articulație sferică;

• GAMA TEMPESTA

- **cap de duș tip pară model MONO** cu pulverizare tip „ploaie”, model DUO cu două tipuri de pulverizare, model TEMPESTA cu trei tipuri de pulverizare, prevăzute cu limitator de debit și sistem anti-calcar, pretabile pentru instalații de încălzire instantanee.

- **set de duș model MONO** ce se compune din cap de duș tip pară model MONO suport de duș și furtun de duș de 1750 mm tip REFLEXAFLEX ;

- **set de duș model MONO cu bară** ce se compune din cap de duș tip pară model MONO, bară de duș de 600mm sau 900 mm și furtun de duș de 1750mm tip REFLEXAFLEX;

- **set de duș model DUO** ce se compune din cap de duș tip pară model DUO, suport de duș și furtun de duș de 1500mm sau 1750mm tip ;

- **set de duș model DUO cu bară** ce se compune din cap de duș tip pară model DUO, bară de duș de 600mm sau 900mm și furtun de duș de 1500mm sau 1750mm tip REFLEXAFLEX;

- **set de duș model TRIO** ce se compune din cap de duș tip pară model TRIO, suport de duș și furtun de duș 1750mm tip REFLEXAFLEX;

- **set de duș model TRIO cu bară** ce se compune din cap de duș tip pară model TRIO, bară de duș de 600mm și furtun de duș de 1500mm sau 1750mm lungime, tip REFLEXAFLEX;

• **GAMA NEW TEMPESTA 100**-prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight® realizată în variantele:

- **capete de duș tip pară Ø100mm**, duze cu tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem antiopărire GROHE CoolTouch®, model NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu 3 tipuri de pulverizare, model NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu 4 tipuri de pulverizare cu sistem anti-alcar, pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee a apei;

- **cap de duș NEW TEMPESTA RUSTIC** tip pară Ø100mm, duze cu tehnologie GROHE DreamSpray®, cu 4 tipuri de pulverizare , prevăzute cu ștuț filetat de 1/2", sistem anti-calcar, cu consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee a apei;

- **cap de duș fix – NEW TEMPESTA RUSTIC**, cu fixare pe tavan și racord de 1/2", accesibil pentru boiler, cu 4 tipuri de pulverizare, tehnologie GROHE DreamSpray®, cu consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, cu limitare de debit la 9,5l/min;

- **cap de duș fix – NEW TEMPESTA RUSTIC** cu fixare pe perete și racord de 1/2", GROHE StarLight®, cu 4 tipuri de pulverizare, tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem anti-calcar SpeedClean și articulație sferică, rotire ±15°;

- **capete de duș tip pară Ø100mm**, duze cu tehnologie GROHE DreamSpray®, model CONTEMPORARY 100 cu 4 tipuri de pulverizare, model CONTEMPORARY 100 cu 3 tipuri de pulverizare, model NEW TEMPESTA 100 cu 2 tipuri de pulverizare, model NEW TEMPESTA 100 cu un singur jet (cod 27852, 27923), prevăzute cu ștuț filetat de 1/2", sistem anti-calcar, pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee a apei;

- **set de duș RUSTIC pentru montare murală** pretabil pentru boiler, prevăzut cu cap de duș NEW TEMPESTA RUSTIC 100, cu 4 tipuri de jet, cu înălțimea reglabilă prin elementul de



glisare, șină de 600 mm, racord flexibil Relaxaflex cu lungime de 1750 mm, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, cu limitare de debit la 9,5l/min – prin tehnologie GROHE EasyReach®;

- **sistem de duș COSMOPOLITAN cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru boiler cu putere minimă 18kW/h, lungime braț 600 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu rotire $\pm 15^\circ$ sau a capului de duș manual cu un singur jet, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, se recomandă un debit minim de 7 l/min și o presiune minimă de 1 bar;

- **set de duș COSMOPOLITAN cu bară** pretabil pentru boiler, prevăzut cu cap de duș NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu 4 tipuri de jet, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, șină de 600 mm, racord flexibil Relaxaflex cu lungime de 1750 mm, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®, consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, cu limitare de debit la 9,5l/min – prin tehnologie GROHE EasyReach®;

• **GAMA EUPHORIA** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:

- **cap de duș COSMOPOLITAN**, cu un singur jet de pulverizare, universal, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", protecție antiopărire GROHE CoolTouch®, limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș CUBE**, cu un singur jet de pulverizare, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit la 9,5l/min;

- **cap de duș CUBE PLUS** cu un singur jet de pulverizare, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit la 9,5l/min;

- **capete de duș tip pară Ø110mm**, duze cu tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem antiopărire GROHE CoolTouch®, model MONO cu 1 tip de pulverizare, model DUO cu 2 tipuri de pulverizare, model CHAMPAGNE cu 3 tipuri de pulverizare, model MASSAGE cu 3 tipuri de pulverizare, prevăzute cu ștuț filetat

de $\frac{1}{2}$ ", pretabile pentru instalații cu încălzire instantanee a apei;

- **sistem de duș design cubic cu comutator pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungime braț 400 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix EUPHORIA CUBE, 152mm x 152mm, cu articulație sferică, rotire $\pm 20^\circ$ sau utilizarea capului de duș manual EUPHORIA CUBE cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®.

- **sistem de duș cu termostat pentru montare murală** pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 390 mm sau 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix EUPHORIA COSMOPOLITAN 180 cu rotire $\pm 15^\circ$ sau a capului de duș manual EUPHORIA 110 cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă – GROHE DreamSpray®.

- **set de duș model COSMOPOLITAN cu bară** ce se compune din cap de duș model COSMOPOLITAN, bară de duș de 900mm, suport săpun și furtun de duș 1750 mm tip Silverflex;

- **set de duș model COSMOPOLITAN** ce se compune din cap de duș model COSMOPOLITAN, suport de duș și furtun de duș 1500mm tip Silverflex;

- **set de duș model CUBE cu bară** ce se compune din cap de duș model CUBE cu un singur tip de jet, bară de duș de 900mm și furtun de duș 1750 mm tip Silverflex;

- **set de duș model CUBE** ce se compune din cap de duș model CUBE, suport de duș și furtun de duș 1250 mm tip Silverflex;

- **set de duș model CUBE PLUS cu bară** ce se compune din cap de duș model CUBE PLUS cu un singur tip de jet de pulverizare, bară de duș de 600 mm sau de 900 mm și furtun de duș 1750 mm;

- **set de duș model CUBE PLUS** ce se compune din cap de duș model CUBE PLUS cu un singur tip de jet de pulverizare, suport de duș și furtun de duș 1500 mm;



• **GAMA EUPHORIA XXL SYSTEM** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:

- sistem de duș model **EUPHORIA XXL SYSTEM 230** cu termostat pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 400 mm sau 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER ALURE, cap tip ALURE cu rotire $\pm 15^\circ$, sau a capului de duș manual EUPHORIA CUBE / EUPHORIA CUBE STICK, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement - GROHE TurboStat®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®;

- sistem de duș model **EUPHORIA XXL SYSTEM 310** cu termostat pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER COSMOPOLITAN cu rotire $\pm 15^\circ$ sau a capului de duș manual EUPHORIA 110 MASSAGE, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement - GROHE TurboStat®, cu pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®;

- sistem de duș model **EUPHORIA XXL SYSTEM 210** cu termostat pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 400 mm sau 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix ALURE 210 / RAINSHOWER COSMOPOLITAN 210 cu rotire $\pm 15^\circ$ sau a capului de duș manual EUPHORIA 110 MASSAGE / EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement - GROHE TurboStat®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®;

• **GAMA EUPHORIA SMART CONTROL** prevăzută cu sistem anti-calcar

GROHE SpeedClean®, cu suprafață cromată GROHE StarLight®, realizată în variantele:

-- sistem de duș model **EUPHORIA SmartControl 310, DUO**, cu termostat, pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix RAINSHOWER 310 SmartActive, sau a capului de duș manual EUPHORIA 110 MASSAGE, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement - GROHE TurboStat®, cu pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®, consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, cu limitarea temperaturii la 38° și opțional la 43°, debit minim de 7 l/min și presiune de 1 bar;

- sistem de duș model **EUPHORIA SmartControl 260, MONO**, cu termostat, pentru montare murală pretabil pentru montare pe circuitul unui încălzitor de apă instant cu putere minimă 18kW/h, lungimea brațului este de 450 mm, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix EUPHORIA 260, sau a capului de duș manual EUPHORIA 110 MASSAGE, cu înălțimea reglabilă prin elementul de glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm, cartuş compact cu termoelement - GROHE TurboStat®, cu pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®, consum redus de apă prin GROHE EcoJoy®, cu limitarea temperaturii la 38° și opțional la 43°, debit minim de 7 l/min și presiune de 1 bar;

• **GAMA POWER & SOUL COSMOPOLITAN** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, suprafețe cromate - GROHE StarLight®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®, realizată în variantele:

- cap de duș **POWER&SOUL COSMOPOLITAN** model 115 cu 2 jeturi de pulverizare și model 160 cu 4 jeturi de pulverizare, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5 l/min;

- set de duș model **POWER&SOUL COSMOPOLITAN** cu bară ce se compune din cap de duș model 160 cu 4 tipuri de jet de



pulverizare, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Silverflex 1750 mm ;

- **GAMA TRIGGER**, realizată pentru adaptare la celelalte echipamente de duș, în variantele:

- **capete de duș TRIGGER** cu un singur jet de pulverizare, cu manetă de declanșare, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", suprafață cromată GROHE StarLight®;

- **set de duș model TRIGGER 30** ce se compune din cap de duș cu manetă de declanșare model TRIGGER cu un singur tip de jet de pulverizare, suport de duș și furtun de duș;

- **GAMA VITALIO** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, suprafețe cromate - GROHE StarLight®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®, realizată în variantele:

- **set de duș VITALIO JOY CUBE STICK** - ce se compune din cap de duș model VITALIO Joy Cube Stick cu un singur jet de pulverizare, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Vitalioflex Silver 1750 mm, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min ;

- **cap de duș VITALIO JOY CUBE STICK**, cap de duș sub forma de paralelipiped, cu un singur tip de jet de distribuție a apei, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min 9 tehnologie EcoJoy;

- **cap de duș VITALIO JOY 100** realizat în 3 variante de distribuție a jetului - cu 1, 2 și 3 jeturi, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș VITALIO START 100** realizat în 3 variante de distribuție a jetului - cu 1, 2 și 3 jeturi, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș VITALIO LOOP 100** cu un singur tip de jet de distribuție a apei, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș VITALIO RAIN 130** cu 4 tipuri de distribuție a jetului, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș VITALIO TRIGGER SPRAY 30** cu un singur tip de jet de distribuție a apei, cu comutator TRIGGER, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **cap de duș VITALIO GET STICK**, cap de duș sub forma de stick, cu un singur tip de jet de distribuție a apei diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

AT 003-05/1276 -2025

- **cap de duș VITALIO COMFORT 100** realizat în 2 variante de distribuție a jetului - cu 3 și 4 jeturi, diametrul de racordare de $\frac{1}{2}$ ", limitare de debit 9,5l/min;

- **furtun VITALIO UNIVERSAL HOSES** - furtun duș din material plastic cu lungimea de 1500 mm și 1750 mm;

- **sistem de duș model VITALIO JOY cu termostat pentru montare murală**, prevăzut cu Aquadimmer care permite utilizarea capului de duș fix VITALIO JOY 180 sau a capului de duș manual VITALIO JOY 100, racord flexibil Silverflex cu lungime de 1250 mm, cartuş compact cu termoelement- GROHE TurboStat®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®;

- **set de duș model VITALIO JOY** ce se compune din cap de duș VITALIO JOY 100 cu un jet, suport de duș și furtun de duș 1750 mm;

- **set de duș model VITALIO JOY cu bară** ce se compune din cap de duș model VITALIO JOY 100 cu 1,2 sau 3 tipuri de jeturi de pulverizare, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Silverflex 1750 mm ;

- **set de duș model VITALIO START** ce se compune din cap de duș VITALIO START 100, suport de duș și furtun de duș;

- **set de duș model VITALIO START cu bară** ce se compune din cap de duș model VITALIO START 100, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Silverflex 1750 mm ;

- **set de duș model VITALIO RAIN 130 cu bară** ce se compune din cap de duș model VITALIO RAIN 130, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Silverflex 1750 mm ;

- **set de duș model VITALIO TRIGGER SPRAY 30** ce se compune din cap de duș VITALIO TRIGGER SPRAY 30, suport de duș și furtun de duș cu lungimea 1250 mm;

- **set de duș model VITALIO GET STICK** ce se compune din cap de duș VITALIO GET STICK, suport de duș și furtun de duș cu lungimea 1500 mm;

- **set de duș model VITALIO GET STICK** ce se compune din cap de duș VITALIO TRIGGER SPRAY 30, suport de duș și furtun de duș cu lungimea 1250 mm;

- **set de duș model VITALIO CONFORT 100** se compune din cap de duș VITALIO CONFORT 100, suport de duș și furtun de duș 1750 mm;

- **set de duș model VITALIO CONFORT 100 cu bară** ce se compune din cap de duș model



VITALIO COMFORT 100, bară de duș de 600 mm și furtun de duș tip Silverflex 1750 mm.

În funcție de model, pulverizarea poate fi normală, "în ploaie", jet, pentru masaj sau pulverizare de tip "champagne".

Dușele SpeedClean® nu permit depunerea calcarului (sistem anti-calcar), iar prin tehnologia GROHE CoolTouch® se previne arsuri pe suprafața corpului prin atingerea bateriei (suprafețele cu temperaturi ridicate).

- **F-DIGITAL DELUXE** prevăzută cu sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, suprafețe cromate - GROHE StarLight®, pulverizare uniformă și puternică a jetului de apă - GROHE DreamSpray®, realizată în variantele:

- **cap de duș cu lumină**, de plafon cu AquaSymphony Seria F ușoară 40 ", cu dimensiunile de 1016 mm (lățime) x 762 mm (înălțime) x 155 mm (adâncime), cu 6 + spray-uri cu lumină: 1 x AquaCurtain, 1 x spray Pure XL, 1 x 2 spray-uri Drizzle (spray cu ceață rece), 2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm (controlat separat), 2 x XL cascadă, 1 x 4

Bokoma Spray cu unghiul de reglare 20 ° și combinații de lumină colorată, LED de 12 V, clasă energetică A+-. Produsul se folosește în combinație cu bateria Grohtherm F sau Grohtherm SmartControl.

- **cap de duș cu lumină**, de plafon Seria F ușoară 20 ", cu dimensiunile de 508 x 508 x 59 mm (adâncime), cu 1 spray cu lumină, spectru complet și combinații de lumină colorată, LED de 12 V, clasă energetică A+-. Produsul este recomandat pentru încălzitor instant.

1.2. Identificarea produselor

Identificarea "Echipamentelor de duș" fabricate de firma GROHE AG. - Germania se face printr-o etichetă de produs pe care sunt marcate următoarele date:

- numele fabricii producătoare;
- tipul produsului;
- codul produsului
- norma de fabricație;
- seria de fabricație.

Marcajele trebuie să fie clare și durabile.

2. Acordul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

Echipamentele pentru duș fabricate de firma GROHE AG - Germania, pot fi utilizate în instalații interioare de alimentare cu apă a obiectelor sanitare cu presiune maximă de lucru 10 bar și temperatura maximă de 60 °C, pentru alimentarea punctelor de consum cu apă rece, apă caldă sau amestec de apă rece cu apă caldă.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă, echipamentele pentru duș, fabricate de firma GROHE AG. - Germania trebuie să dețină aviz sanitar, eliberat de INSP în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății.

Avizarea sanitară/notificarea se obține în funcție de compoziția chimică a materialului/materialelor componentelor care intră în contact cu apa potabilă, în termen de valabilitate corespunzător.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

Echipamentele pentru duș fabricate de firma GROHE AG - Germania au calitatea de a fi utilizate în construcții deoarece îndeplinesc cerințele fundamentale ale Legii 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

- **Rezistență mecanică și stabilitate**

Soluțiile adoptate în concepția produselor și utilizarea la fabricarea acestora a unor materiale de înaltă calitate : aliaje de cupru CuZn39Pb1, CuZn35Pb2, CuZn40Pb2, conform EN 1982:2024, conferă produselor rezistență mecanică, rezistență la uzură, stabilitate și manevrabilitate.

Materialele utilizate sunt rezistente la șoc termic și presiune, au stabilitate dimensională la creșterea temperaturii și nu sunt corodate sau dizolvate de fluidul de lucru, garantând rezistență și etanșeitate.

- **Securitate la incendiu**

Echipamentele pentru duș nu fac obiectul unor exigențe particulare de comportare în caz



de incendiu, fiind realizate din aliaje de cupru, materiale incombustibile, clasa de reacție la foc A1.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat încercări pentru determinarea performanțelor de comportare la foc, conform standardului EN 13501-1:2018.

- **Igienă, sănătate și mediu înconjurător**

Forma constructivă și materialele utilizate fac ca echipamentele pentru duș să nu prezinte niciun pericol pentru sănătatea oamenilor și să nu constituie un factor de poluare a mediului înconjurător în conformitate cu legislația în domeniu, dacă se respectă indicațiile din manualul de exploatare și întreținere al produselor.

Materialele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să fie aprobate sanitar și compoziția lor chimică să respecte Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul nr. 1272/2008, cu modificările și completările ulterioare.

La utilizarea acestor produse sunt respectate condițiile prevăzute de legislația în domeniu și anume: Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, Legea Protecției Mediului nr. 265/2006, Ordin MS nr. 275/2012 privind Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apă potabilă, modificat și completat cu Ordin nr. 3730/2023, Ord. MS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele și procedeele utilizate la fabricarea produselor nu afectează calitatea mediului înconjurător.

Produsele sunt reciclabile și după ieșirea din uz vor fi trimise la un centru de colectare - reciclare, unde vor fi prelucrate în vederea reutilizării.

AT 003-05/1276 - 2025



Se va respecta legislația în vigoare cu privire la regimul deșeurilor.

- **Siguranță și accesibilitate în exploatare**

Echipamentele pentru duș sunt astfel concepute încât să reziste la presiuni de lucru de maxim 10 bar.

Calitatea materialelor, modul de asamblare a pieselor componente și corectitudinea montajului garantează constanța caracteristicilor de funcționare și exploatare a echipamentelor de duș în condiții de siguranță.

Suprafața exterioară a produselor este realizată cu un grad deosebit de finisare, tehnologie GROHE StarLight® și nu prezintă muchii tăioase sau bavuri care să conducă la leziuni prin contact.

Construcția echipamentelor pentru duș și suprafețele prelucrate ale pieselor (cu rugozitate foarte mică) ușurează curgerea și împiedică depunerea și formarea de biofilm. Echipamentele de duș sunt realizate cu sistemul anti - calcar GROHE SpeedClean®. Construcția elementelor de asamblare (cu filet de 1/2") și sistemele de etanșare utilizate (etanșare de tip frontal cu garnitură din cauciuc pentru etanșarea dintre furtun și cap de duș, sau dintre furtun și baterie sau instalație) fac ca instalațiile realizate cu echipamentele pentru duș și accesorii GROHE să prezinte o bună etanșeitate în condiții normale de exploatare, cu respectarea instrucțiunilor producătorului.

- **Protecție împotriva zgomotului**

Materialele utilizate la fabricarea echipamentelor pentru duș asigură stabilitate produsului, ceea ce conduce la atenuarea vibrațiilor și împiedică transmiterea zgomotului la elementele construcției.

Încercările la care se supun echipamentele pentru duș, privind zgomotul produs la curgerea fluidului de lucru, în condiții normale de exploatare (la debite și presiuni nominale), arată că nivelul de zgomot produs de o armătură este redus (sub 35 dB).

- **Economia de energie și izolare termică**

Produsele în domeniile de utilizare acceptate nu necesită lucrări de izolare termică.

Utilizarea unor echipamente de duș adaptate cerințelor, prevăzute cu sistemul

GROHE EcoJoy®, de limitare a debitului de apă, duce la scăderea consumului de apă rece sau caldă prin scăderea timpilor de reglare a debitului, conducând astfel la realizarea economiei de energie.

Suprafața interioară a produselor realizată cu un grad redus de rugozitate, conduce la obținerea unor pierderi mici de sarcină la vehicularea fluidelor prin armăturile respective.

- **Utilizare sustenabilă a resurselor naturale**

Materialele utilizate la fabricarea produselor sunt reciclabile.

Se va respecta Regulamentul (CE) REACH nr.1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

2.2.2. Durabilitatea și întreținerea produsului

Soluțiile adoptate în concepția echipamentelor pentru duș, calitatea materialelor utilizate la fabricație, rezistența la coroziune, principiul de funcționare precum și controlul eficient efectuat în scopul menținerii constante a calității, fac posibil ca durabilitatea să fie de cel puțin 10 ani, în condiții normale de exploatare, cu temperatura de operare de 60 °C, la o presiune maximă de operare de 10 bar.

Producătorul acordă o garanție de 2 ani de la livrare în condițiile respectării instrucțiunilor de punere în operă și exploatare.

Echipamentele de duș nu necesită operații de întreținere specială.

Forma capetelor de duș, prezența duzelor cu sistem anti-calcar, finisarea ridicată a acestora, în condițiile unei proiectări și a unei execuții corecte, nu permite impurităților să se depună, excluzând posibilitatea obturării.

Furtunurile de duș sunt astfel fabricate încât să nu permită torsionarea acestora, tehnologie GROHE Twistfree.

Echipamentele pentru duș permit înlocuirea fără dificultăți a capetelor de duș, a furtunurilor, sau a sistemelor de agățare, datorită elementelor de asamblare filetate, de 1/2", comune tuturor componentelor.

2.2.3. Fabricația și controlul

Fabricarea echipamentelor de duș produse de firma GROHE AG - Germania, se face în

sistem de management al asigurării calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și în sistem de management de mediu, conform standardului ISO 14001:2015, firma producătoare fiind certificată de către TÜV NORD CERT GmbH - Germania cu certificatul nr. 44 100 210564, respectiv cu certificatul nr. 44 104 210564.

Produsele se fabrică în secții specializate: forjă, turnătorie, prelucrări mecanice, injecție mase plastice, acoperiri electrochimice, montaj.

Prelucrările mecanice se realizează pe mașini automate cu program, aplicându-se continuu un control interfazic.

Placarea cu crom a produselor se face conform standardului EN 248:2004 după o tehnologie proprie firmei - GROHE StarLight®.

Filetele de racordare sunt executate conform standardului EN ISO 228/1:2003.

La montaj nu se acceptă decât reperatele care corespund cerințelor normei de produs. Toate reperatele cu defecțiuni (exfolieri, fisuri, zgârieturi, urme de lovituri, discontinuități în stratul de acoperire și alte defecte care dăunează funcționării și aspectului) sunt identificate și excluse, după care se aplică o procedură corectivă pentru a putea evita repetarea defectelor. La sfârșitul ciclului de fabricație, fiecare produs este inspectat individual pentru a se asigura conformitatea cu specificația de produs.

Calitatea produselor este asigurată la cel mai înalt standard prin experiența îndelungată a societății în tehnologii de producție.

Periodic se efectuează un control extern prin intermediul unui laborator neutru autorizat, ceea ce garantează constanța calității produselor.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a echipamentelor de duș se face pe baza documentației producătorului, cu respectarea condițiilor tehnice impuse de standardele și normativele prevăzute la pct. 2.3.4. din prezentul acord.

Capetele de duș, furtunurile, bateriile, armăturile sunt prevăzute la partea de racordare în instalație cu filete standardizate, de 1/2", ce fac posibilă punerea în operă a

acestora fără dificultate, atât într-o instalație nouă cât și la modernizarea unei instalații vechi. Echipamentele de duș se montează în instalații sanitare de apă cât și în instalații cu încălzire instantanee a apei (conform datelor tehnice furnizate de documentația tehnică dată de producător). La montaj sunt necesare materiale specifice de etanșare pe filet sau garnituri (pentru etanșările frontale).

Până la punerea în operă produsele trebuie păstrate în ambalajele originale, protejate de radiația solară, de temperaturi ridicate, de murdărire și de pătrunderea corpurilor străine în interior.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată producătorul va furniza date privind condițiile de depozitare (temperatură, clasă de periculozitate etc.)

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

În proiectarea produselor și la elaborarea tehnologiei de fabricație s-a avut în vedere obținerea și păstrarea constantă a proprietăților și a caracteristicilor echipamentelor pentru duș.

Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calității declarate în Manualul de Asigurare a Calității, procedurile operaționale și politica de calitate proprii producătorului.

Echipamentele pentru duș produse de firma GROHE AG – Germania sunt astfel concepute și executate încât corespund normei proprii și prevederilor standardelor EN 1982:2024, EN 248:2004, EN 1112:2008, EN 1113:2015, ISO 228-1:2003 și DIN 4109:2018.

Prin aplicarea tehnologiilor proprii precum GROHE TurboStat®, GROHE StarLight®, GROHE AquaGuide®, GROHE EcoJoy®, firma GROHE a conceput echipamente pentru duș care să răspundă la schimbările bruște de presiune a apei, la reglarea temperaturii de funcționare, la ușurința în manevrare, grad de finisare ridicat, igienă, economie de apă și energie.

Produsele sunt astfel concepute încât să reziste acțiunilor mecanice, termice, chimice și de coroziune la care sunt supuse în timpul exploatării, respectiv să reziste la solicitarea temperaturii și a presiunii fluidului din instalație.

Produsele prin concepție, materialele utilizate și modul de montare prezintă rezistență, stabilitate, siguranță în exploatare și oportunități pentru montarea rapidă și ușoară.

Toate elementele componente sunt prevăzute a fi realizate din materiale ce corespund cerințelor normelor EN, ISO și DIN pentru a rezista solicitărilor diferitelor forme de uzură ce apar în condiții normale de exploatare, în limitele admise de producător și care să nu modifice calitatea fluidului transportat.

Materialele de bază utilizate sunt aliaje de cupru CuZn39Pb1, CuZn40Pb2, CuZn35Pb2, în conformitate cu cerințele normei EN 1982:2024.

Elementele de etanșare utilizate sunt fabricate din cauciuc sintetic EPDM furnizat de APS PROSCH GmbH - Germania.

Echipamentele de duș sunt astfel concepute încât permit utilizarea sculelor universale la înlocuirea unui element din sistem sau la racordarea acestora la restul instalației sau a armăturilor.

Produsele sunt astfel concepute încât nu constituie un factor de poluare a mediului ambiant și nu prezintă nici un fel de pericol pentru sănătatea oamenilor.

2.3.2. Condiții de fabricare

În elaborarea și aplicarea tehnologiei de fabricație la echipamentele pentru duș s-a avut în vedere obținerea și păstrarea constantă a proprietăților și caracteristicilor tehnice ale produselor.

Procesul de fabricație al echipamentelor pentru duș se desfășoară în conformitate cu prevederile standardului de produs și cu prevederile planului calității, fabricația desfășurându-se în sistem de management al asigurării calității, conform standardului ISO 9001:2015.

În procesul de fabricație se respectă regulile de verificare a calității declarate în Manualul de asigurare a calității propriu producătorului.

Materialele, componentele și procedeele utilizate la fabricarea produselor nu afectează calitatea mediului înconjurător.

Condițiile de fabricație sunt impuse de standardul de produs și prevederile



standardelor EN, DIN și ISO pentru respectarea caracteristicilor constructiv - funcționale și încercări.

Materialele care intră în alcătuirea produselor trebuie să fie însoțite de certificate de calitate / declarații de conformitate.

Filetele de racordare în instalație sunt executate conform normei de produs cu respectarea prevederilor cerințelor normei ISO 228-1:2003. Verificarea filetelor se realizează cu calibre. Se verifică ca filetele să aibă spirele continue, fără bavuri, fără rupturi, urme de strivire sau lovire.

Suprafețele de etanșare nu trebuie să prezinte muchii, bavuri, umflături care să împiedice contactul pe tot conturul său cu elementele de etanșare.

Fiecare produs este testat și verificat în laboratorul propriu începând de la materiale și terminând cu produsele finite.

2.3.3 Condiții de livrare

La livrare echipamentele pentru duș - produse de firma GROHE AG - Germania sunt însoțite certificat de garanție, avize sanitare / notificări pentru produs în funcție de materialele care intră în contact cu apa potabilă, în termen de valabilitate corespunzător, eliberat pentru produse în funcție de compoziția materialelor care intră în contact cu apa potabilă, instrucțiuni de montare, exploatare și întreținere, în limba română, precum și de declarația producătorului de conformitate a produsului cu Acordul Tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor".

Produsele se livrează în cutii din carton și pungi de plastic individuale, care asigură protecția acestora împotriva loviturilor sau căderilor accidentale, ce pot afecta integritatea lor. Pe fiecare colet se aplică o etichetă de identificare cu înscrisurile de la pct. 1.2.

Pe durata transportului, depozitării și parțial a punerii în operă, produsele se păstrează în ambalajele originale.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a echipamentelor pentru duș, fabricate de firma GROHE AG - Germania se face respectând instrucțiunile de utilizare ale producătorului, Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și cerințele prevăzute de Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea proiectelor de instalații sanitare de alimentare a punctelor de consum cu apă rece/caldă și la punerea în operă se vor respecta instrucțiunile de montaj ale fabricantului și prevederile reglementărilor tehnice românești în vigoare:

- I 9 - 2022 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;
- Ordinul M.S. nr. 275 / 2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice / amestecurilor și echipamentelor care vin în contact cu apa potabilă, modificat și completat cu Ordin nr.3730/2023;
- Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- C 300/94- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319 / 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea protecției mediului nr. 265 /2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.17 /2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordonanța nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Se va respecta legislația în vigoare cu privire la regimul deșeurilor.



Concluzii

Aprecierea globală

Utilizarea echipamentelor pentru duș, în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă echipamentele pentru duș trebuie să dețină aviz sanitar/notificare eliberat de INSP în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

Condiții

- Calitatea produsului și metoda de fabricare, au fost examinate și găsite corespunzătoare de către TÜV Nord – Germania, TÜV Rheiland LGA- Germania și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui acord.
- Oriunde se face referire în acest acord la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere că aceste acte erau în vigoare la data elaborării acestui acord.
- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul.
- Orice recomandare relativă la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.
- PROCEMA - CERCETARE răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordul tehnic nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată conform programului stabilit de comun acord cu PROCEMA-CERCETARE și anume: verificarea aspectului, verificarea etanșeității și verificarea valabilității certificatelor firmei producătoare; verificările se vor efectua la

interval de 12 luni, în SITU, la cel puțin o lucrare selectată din lista de referințe pusă la dispoziție de titularul acordului tehnic.

- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- Orice modificare a tehnologiei de fabricare și / sau introducere de noi materii prime și materiale se va aduce la cunostința elaboratorului de acord tehnic pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea/modificarea acordului tehnic.

- PROCEMA-CERCETARE va informa Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC-lui declanșarea acțiunii de suspendare a acordului tehnic.

- Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a acordului tehnic.

VALABILITATE:

Valabilitatea acordului tehnic este

24.07.2028

Valabilitatea avizului tehnic este

24.07.2027

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea / extinderea acordului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.



Pentru grupa specializată Nr.05

**Președinte ,
ing. Claudia IONESCU**



ADMINISTRATOR,

Ioana SANDA



3. Remarci complementare ale grupe specializate

În vederea elaborării agrementului tehnic referitor la produsele " **Echipamente pentru duș**" fabricate de firma **GROHE AG – GERMANIA**, a fost analizată documentația pusă la dispoziție de către firma **GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.**

În urma analizării documentației s-a constatat că firma **GROHE AG – GERMANIA** își desfășoară activitatea în sistem de management al asigurării calității, pentru proiectare, producție și distribuție conform standardului **EN ISO 9001-2015**. În acest sens firma **GROHE AG – Germania** este certificată de către **TÜV NORD CERT - Germania** cu certificatul Nr. 44 100 210564. De asemenea firma **GROHE AG - Germania** a implementat și aplică sistemul managementului condițiilor de mediu, fiind certificată conform standardului **ISO 14001:2015**, de către **TÜV NORD CERT- Germania**, cu certificatul nr. 44 104 0210564.

Echipamente pentru duș au efectuat teste fizico-chimice, iar rezultatele încercărilor sunt atașate la dosarul tehnic. **Echipamentele** au fost testate de **TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Germania (NB 0197)**.

Concepția echipamentelor pentru duș și tehnologia modernă de fabricație aplicată de firma **GROHE AG - Germania**, conferă produselor realizate eficiență, fiabilitate și o durabilitate de cel puțin 10 de ani, în condițiile respectării prevederilor prezentului agrement tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influențată favorabil printr-o proiectare , montare și exploatare corectă a echipamentelor pentru duș, respectând instrucțiunile fabricantului și cerințele normativelor românești în vigoare.

Solicitantul agrementului se va îngriji ca la punerea în funcțiune și recepția la beneficiar a produselor, acestea să aibă elaborate instrucțiuni de exploatare și întreținere concrete, care să cuprindă și norme de tehnica securității muncii specifice.

Este necesar ca în perioada de valabilitate a agrementului tehnic titularul de agrement tehnic să obțină date de la organisme neutre autorizate pentru comportarea în exploatare a produselor (comportarea în timp a produselor puse în operă în unele lucrări de referință) și să le pună la dispoziția grupe specializate în vederea prelungerii avizului tehnic al agrementului.

Monitorizarea comportării în exploatare este esențială pentru a asigura performanțele optime pe termen lung.

Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată conform normativelor și reglementarilor românești în vigoare, precum și a programului stabilit de **PROCEMA-CERCETARE**.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de completare a gamei de fabricație, de introducere a noi componente sau materii prime și materiale, se vor aduce la cunoștință elaboratorului de agrement tehnic

Grupa specializată nr. 5 din cadrul **PROCEMA-CERCETARE** își însușește rezultatele încercărilor efectuate de către laboratorul **INSIST LI 205**, raport de testare nr.01221 / 26.06.2025, conform buletinelor de încercări și a documentelor care stau la baza încercărilor și care sunt atașate la dosarul tehnic.

Sinteza rapoarte de încercare

AT 003-05/1276 -2025



Pagina 15 din 17

Denumire caracteristică	U.M	Valoarea de referință	Norma STAS	Valoare determinată	Obs.
Sistem de duș EUPHORIA 260 THM					
- Rezistența la presiunea de încercare -temperatură apă 19 °C. -durată de încercare 60 sec.	bar	16	SR EN 1111:2018	16	Coresp. Nu au apărut scăpări, deformări, în zonele de îmbinare
- Etanșeitate	bar	4	SR EN 1111:2018	4	Coresp Nu au apărut fisuri, scăpări
Sistem duș TEMPESTA SYSTEM 250					
- Rezistența la presiunea de încercare -temperatură apă 22 °C. -durată de încercare 60 sec.	bar	16	SR EN 1111:2018	16	Coresp. Nu au apărut scăpări, deformări, în zonele de îmbinare
- Analiza aspectului	-		Instrucțiune de laborator ILT12	-	În urma analizei suprafeței exterioare a divertorului nu s-au constatat asperități, neregularități, înainte de testarea la etanșeitate

Agrementul tehnic este valabil pentru "Echipamentele pentru duș " fabricate de firma **GROHE AG – GERMANIA**, identificabile conform datelor din dosarul tehnic și la care fabricația, punerea în operă și performanțele sunt cel puțin la nivelul prezentat.

4.Anexe

- **EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 1815 DIN 11.03.2025 AL ȘEDINȚEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.**

În ședința de deliberare a Grupei Specializate nr.5 la care au participat ing. Claudia IONESCU, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gianni FLAMAROPOL, și reprezentant firma GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L., solicitantul de agrement tehnic, s-au evidențiat următoarele aspecte:

- Dosarul de agrement tehnic este complet și la elaborarea lui au fost respectate instrucțiunile elaborate de CTPC;
- "Echipamentele pentru duș" fabricate de firma **GROHE AG – GERMANIA**, corespunde cerințelor fundamentale de calitate cuprinse în Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând acestea, comisia internă de avizare a **APROBAT** prezentul Agrement Tehnic, cu o valabilitate de 3 ani.

- Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 003-05/1276-2025 conținând 101 de pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.



Raportorul Grupei Specializate Nr.05
Ing. Cristina GEORGESCU

CG



Sistem de dus Retro Fit 180



Set de duș New Tempesta Trio Cosmopolitan



Set de duș Euphoria Smart Control

• **Membrii grupei specializate:**

Ing. Claudia IONESCU – Președinte *CI*

Ing. Cristina GEORGESCU *CG*

Ing. Gianni FLAMAROPOL *GF*

