



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

**AVIZ TEHNIC
DE PRELUNGIRE**

Conform procesului-verbal nr. **89716** din data **29 aprilie 2024** al Comisiei de avizare nr. **1** a agrementelor tehnice în construcții, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „condiții” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII prelungește **AVIZUL TEHNIC** al agrementului tehnic nr. **016-04/2322-2022**, referitor la: „Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală: webercolor comfort, webercolor design”, produs de **SAINT- GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft.**, Ungaria, până la data de **29 iulie 2025**.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU
CONSTRUCȚII**
SUBSECRETAR DE STAT
Ioan Cristian HAIDUC



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal nr. **89308** din data de **29 iulie 2022** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **016-04/2322-2022**, elaborat de **ICECON S.A.**, pentru **Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală: webercolor comfort, webercolor design**, produse de **SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft, Ungaria**.

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **29 iulie 2024** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **29 iulie 2025**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

Marin ȚOLE



Agreement Tehnic

016-04/2322-2022

Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală:
webercolor comfort, webercolor design

JOINTS SEALINGS FOR NATURAL STONE AND CERAMIC –

webercolor comfort, webercolor design

MATÉRIAUX D'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS POUR PIERRE NATURELLE ET CÉRAMIQUE-

webercolor comfort, webercolor design

DICHTUNGSSOFFE FÜR DIE NATURSTEIN UND KERAMIK VERFÜGUNG-

webercolor comfort, webercolor design

Cod categorie: 32

PRODUCĂTOR:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft.

H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi UT 07/5 HRSZ, Ungaria

Tel.+36 26 567 600, Fax: +36 26 567 608

TITULAR AGREEMENT TEHNIC:

S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L.

Calea Floreasca nr.165, One United Tower, etaj 10, sector 1, București

Tel.+40 21 207 57 51, fax: +40 21 207 57 52

ELABORATOR AGREEMENT TEHNIC:

ICECON S.A.

Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții-București

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Poștal 021654, Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20

Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli

**Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 29.07.2025 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții
și nu ține loc de certificat de calitate**

ICECON S.A.
DEPARTAMENTUL AGREMENTE TEHNICE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4: "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuie-li, placaje și pardoseli" din ICECON SA, analizând documentația privind solici-tarea agrementului tehnic, prezentată de firma SAINT-GOBAIN CONSTRUC-TION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. din București și înregistrată cu nr. 22.03.064.016 din 31.03.2022, referitoare la produsele "Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală: webercolor comfort, webercolor design" realizate de firma SAINT- GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Ungaria, elaborează prezentul Acord Tehnic nr. 016-04/2322-2022, în conformitate cu documentele tehnice românești și europene, aferente domeniului de referință, toate valabile la această dată.

1. Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Produsele "Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră natu-rală: webercolor comfort, webercolor design", ce fac obiectul prezentului acord tehnic, sunt realizate de firma SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Unga-ria sub formă de pulberi de diverse cu-lori, după cum urmează :

***webercolor comfort** – chit de rosturi îmbunătățit pe bază de ciment Portland, rășini sintetice cu adaos de silicon, derivați celulozici, pigmenți anorganici și aditivi; produsul este realizat în diverse culori, conform car-telei de culori a producătorului.

***webercolor design** – chit de rosturi îmbunătățit pe bază de ciment Portland, rășini sintetice, derivați celulozici, pigmenți anorganici și aditivi; produsul este realizat în diverse culori, conform cartelei de culori a pro-ducătorului.

Amestecate cu apă în proporțiile indicate de producător, produsele se transformă în chituri rigide pentru închiderea rosturilor cu lățime de maxim 6 mm pentru produsul

"webercolor comfort", respectiv 8 mm pentru produsul "webercolor design".

1.2 Identificarea produselor

Produsele care fac obiectul pre-zentului acord tehnic sunt livrate în pungi din material plastic de 2kg sau 5kg și în găleți din material plastic de 5 kg.

Identificarea produselor se face după eticheta care însoțește ambalajul, în care sunt menționate:

- numele și sigla producătorului;
- denumirea produselor;
- codul, numărul lotului și data fabri-cației;
- cantitatea și consumul specific;
- măsuri de securitate;
- termenul de valabilitate;
- instrucțiuni de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, traduse în limba română.

2.1 Domenii acceptate de utilizare în construcții

Produsele "webercolor comfort și webercolor design", care fac obiectul prezentului acord se utilizează la clădiri civile și industriale, după cum urmează:

- webercolor comfort: pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice și din piatră naturală (plăci porțelana-te, granitogres, klinker, mozaic, marmură etc), cu orice grad de absorbție, cu lățimea rostului de max. 6 mm în cazul placajelor interioare și exterioare ale pereților și pardoselilor. Produsul are un timp de punere în operă de 1,5 ore și timp de dare în exploatare de 24 ore.

- webercolor design: pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice și din piatră naturală (plăci porțelana-te, granitogres, klinker, mozaic, marmură, cărămidă ornamentală, cărămidă de sticlă etc), cu orice grad de absorbție, cu lățimea rostului de max. 8 mm în cazul placajelor interioare și exterioare ale pereților și pardoselilor. Produsul este folosit și în cazul utilizării sistemelor de încălzire sub pardoseală. Produsul are un timp de punere în operă de 1,0 ore și timp de dare în exploatare de 24 ore.

Produsele se aplică numai urmare a instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecieri asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

În conformitate cu datele tehnice din Dosarul Tehnic, precizate în tabelul 1 din acest acord tehnic și cu

verificările efectuate, produsele ce fac obiectul prezentului acord tehnic au performanțe corespunzătoare domeniilor de utilizare prezentate la punctul 2.1 și celor șapte cerințe fundamentale stabilite în Legea 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții, după cum urmează:

Rezistență mecanică și stabilitate

Produsele nu influențează această cerință.

Securitate la incendiu

Produsele nu au fost încercate la foc.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

În condițiile de utilizare prezentate ale produselor finite, nu apar riscuri semnificative pentru sănătatea populației.

Pentru a minimiza riscul asupra populației, produsele folosite ca materiale în construcții respectă cerințele legislației în vigoare:

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1272/2008;

Regulamentul (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

Legea nr.360/2003, republicată în 2014, cu modificările și completările

ulterioare – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice;

HG nr.1093/16.08.2006 – stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Ord. MS nr.119/2014 – privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19, alin (1), se specifică: Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, la încheierea activităților de pe șantier se vor respecta OUG nr.92/2021 – privind regimul deșeurilor și OUG nr.2/2021 – privind depozitarea deșeurilor.

După punerea în operă, eventualele resturi nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Siguranța în exploatare a utilizatorilor este asigurată printr-o corectă punere în operă a chiturilor, în domeniile precizate la punctul 2.1. Chiturile corect utilizate și puse în operă, contribuie la împiedicarea desprinderii placajelor, evitându-se astfel accidentarea utilizatorilor.

Protecție împotriva zgomotului

Produsele nu influențează această cerință.

Economie de energie și izolare termică

Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, astfel:

-reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile de material se dezafectează ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;

-durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul acord tehnic;

-utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător de la pct. 2.2.1 din prezentul acord tehnic.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Valabilitatea produselor (nepuse în operă) este prezentată de producător pe ambalaj și este de 24 luni de la data de fabricație, cu condiția păstrării lui în ambalaje originale, nedesigilate, depozitate în locuri uscate, pe paleți de lemn, ferite de îngheț sau căldură excesivă.

Produsele puse în operă au o durabilitate în timp de minim 10 ani și o garanție de 5 ani, în condițiile pregătirii adecvate a suportului și utilizării sale în domeniile de utilizare specificate.

2.2.3 Fabricația și controlul

Produsele sunt fabricate de către firma SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Ungaria în condiții automatizate și computerizate, care asigură reproducibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

- dozarea materiilor prime minerale;
- dozarea materiilor prime organice;
- omogenizarea tuturor componentelor și obținerea produselor finite;
- transportul pneumatic și ambalarea produsului finit, conform precizărilor de la pct. 1.2;
- paletizarea și depozitarea în depozite acoperite și ferite de îngheț.

Constanța calității produselor este asigurată prin executarea unui control intern propriu, atât pentru materiile prime și pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsele finale.

Controlul extern se realizează de către institute neutre autorizate în astfel de activități.

Firma producătoare are certificat sistemul de management al calității, conform cerințelor din ISO 9001: 2015, certificat de către CERTOP (Certificat nr. 01-20191/22-14870).

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor se face respectând indicațiile producătorului înscrise în fișele tehnice, cu următoarele mențiuni:

Pregătirea suporturilor:

-închiderea rosturilor suprafețelor placate se efectuează după uscarea completă a adezivului (3 zile pentru placajele pereților și 7 zile în cazul pardoselilor);

-se curăță în prealabil rosturile de praf și de adeziv întărit, astfel încât suprafețele ce vin în contact cu chiturile respective să fie stabile, fără impurități, uleiuri sau finisaje vechi, uscate și maturate (umiditatea diferită a stratului suport și variația grosimii acestuia pot da naștere la diferențe de nuanță și pete de culoare în chitul de rost, în mod deosebit în cazul chiturilor de rost colorate).

AT 016-04/2322-2022

Aplicarea chiturilor:

a) prepararea chiturilor: se realizează prin amestecarea pulberii uscate cu apă, în proporțiile indicate de producător în fișele tehnice, până la obținerea unei paste omogene. Se lasă 5-10 minute în repaos, după care pasta se reamestecă;

b) aplicarea chiturilor se realizează cu drișca flexibilă din cauciuc sau cu gletiera cu burete în direcție diagonală pe rosturi; după câteva minute se înlătură surplusul de material cu drișca cu burete umezit. După un timp de 15-30 minute se spală diagonal pe direcția rostului cu un burete umed. Spălarea se face cu atenție, astfel încât rosturile să rămână închise și netede.

La plăcile ceramice poroase, aspre, mate, se vor efectua teste prealabile de rezistență la pătare.

Consumurile specifice de material variază în funcție de dimensiunea rosturilor (lățimea și profunzimea) și de dimensiunea și grosimea plăcilor.

Pentru calculul consumului specific orientativ se utilizează următoarea formulă aproximativă de calcul:

$$(A+B):(A \times B) \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$$

unde

A=lungimea plăcii (în mm)

B=lățimea plăcii (în mm)

C=grosimea plăcii (în mm)

D=lățimea rostului (în mm).

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepție

Produsele sunt concepute pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice și din piatră naturală, cu orice grad de absorbție, realizate la clădiri civile și industriale.

La aplicarea produselor se vor respecta:



- GE 058-2012: Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcții;
- GP 037-98: Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la construcții civile.

2.3.2 Condiții de fabricare

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern concretizat în rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație, pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.3 Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1 : Cerințe generale" și SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2 : Documentație suport".

Fiecare livrare este însoțită de declarația de conformitate și instrucțiuni de punere în operă, traduse în limba română.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată, producătorul precizează condițiile de depozitare (temperatura și clasa de periculozitate).

2.3.4 Condiții de punere în operă

La punerea în operă a produselor ce fac obiectul prezentului agrement tehnic, se respectă reglementările tehnice:

- C 300-94: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor, pe durata exe-

cutării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- Pentru protecția personală a lucrătorilor, trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă, conform Legii nr.319/2006 cu completările și modificările ulterioare;

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaje, precum și în fișele tehnice care însoțesc produsele.

Condiții de lucru:

- temperatura de aplicare este de +5°C ... +25° C;
- pregătirea suportului trebuie realizată astfel încât acestea să fie perfect plane și uscate (max. 4 %) stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanțe ce împiedică aderența;
- umiditatea relativă: max. 65%.
- după închidere rosturile se vor feri de acțiunea directă a razelor solare, de vânt, ploaie și îngheț.

Concluzii

Aprecierea globală

• Utilizarea produselor, în domeniile de utilizare acceptate este **apreciată favorabil**, în condițiile specifice din România , dacă se respectă prevederile prezentului agrement.

Condiții

- Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale produselor au fost examinate și găsite corespunzătoare și trebuie menținute constante pe toată

durata de valabilitate a acestui acord.

- *Oriunde se face referire în acest acord la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avute în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui acord.*

- *Acordând acest acord, Consiliul tehnic permanent pentru construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.*

- *Orice recomandare referitoare la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă.*

- *ICECON S.A. răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordul tehnic nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.*

- *Oportunitatea elaborării acordului tehnic este stabilită de organismul elaborator de acord tehnic.*

- *Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de către ICECON S.A., care constă în analiza a cel puțin trei referințe prezentate de către titularul acordului tehnic, cu privire la obiectivele unde s-au aplicat produsele în perioada de valabilitate a prezentului acord tehnic.*

Programul de verificare se va întocmi la momentul solicitării prelungirii avizului tehnic al prezentului acord.

- *Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.*

- *ICECON S.A. va informa Consiliul tehnic permanent pentru construcții despre rezultatele verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea acordului tehnic din baza de date.*

- *Anularea acordului tehnic se va face și în cazul constatării prin controale, de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.*

- *În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează prevederilor din acordul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea acordului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.*

Valabilitatea agrementului tehnic este: 29.07.2025

Valabilitatea avizului tehnic este: 29.07.2024

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se amulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Agremente tehnice elaborate anterior:
-AT 016-04/2017-2019

Pentru grupa specializată nr. 4:

Președinte,

Dr. ing. Liana Manolache

Președinte – Director General,

Prof. Univ. Emerit Dr. ing.

Polidor BRATU

Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România



3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsele “webercolor comfort și webercolor design”, ce fac obiectul prezentului agrement tehnic, sunt realizate de firma SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Ungaria și sunt concepute pentru etanșarea rosturilor placajelor ceramice și din piatră naturală, de orice tip, realizate în mediu interior/exterior conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din agrement.

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern concretizat prin rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație.

Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produselor din acest agrement tehnic, titularul agrementului tehnic are obligația de a urmări și observa, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Criteriile de performanță ale produselor au fost verificate prin teste de laborator efectuate de EMI-Ungaria, NB 1415 și ICECON S.A.- Laborator ICECON TEST, autorizare ISC nr. 3126/2016 și certificat de acreditare LI 1248 (RI 22.05.179/2 din 30.05.2022), în conformitate cu standardele în vigoare.

Sinteza rapoartelor de încercare, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate în tabelul 1, iar rapoartele de încercare sunt cuprinse în Dosarul tehnic al agrementului.

Sinteza rapoartelor de încercare

Tabel 1: Criterii de performanță

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referință	Performanțe		Elaborator
					a) webercolor design	b) webercolor comfort	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rezistența la abraziune	SR EN 12808-2: 2009	mm ³	Pentru caracteristici suplimentare ≤ 1000	720 A	373 A	ICECON S.A + EMI Ungaria
2	Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	SR EN 12808-3: 2009	N/mm ²	$\geq 3,5$	4,33	4,43	
3	Rezistența la întindere prin încovoiere, după cicluri de îngheț-dezgheț		N/mm ²	$\geq 3,5$	3,70	3,55	
4	Rezistența la compresiune, în stare uscată		N/mm ²	≥ 15	15,24	28,01	
5	Rezistența la compresiune, după cicluri de îngheț-dezgheț	SR EN 12808-4: 2009/AC:2011	N/mm ²	≥ 15	15,10	16,92	
6	Contractie		mm/m	≤ 2	1,70	1,92	ICECON S.A + EMI Ungaria
7	Absorbție de apă, a) după 30 min b) după 240 min	SR EN 12808-5:2009	g	Pentru caracteristici suplimentare a) ≤ 2 ; b) ≤ 5 clasa W- absorbție de apă redusă	a) 1,5 b) 4,2 W	a) 1,82 b) 3,83 W	
8	Clasificare produse	SR EN 13888:2009	clasa	a), b) CG2 WA	conform	conform	

- **Extrase din procesul verbal nr. 2322 din 20.06.2022 al ședinței de deliberare a grupei specializate nr.4 din ICECON S.A.**

Grupa specializată nr.4 Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli din ICECON S.A, alcătuită din:

-președinte: Dr. ing. Liana Manolache

-raportor: Ing. Laura Ularu

-membri: Dr. Ing. Oana Tonciu
Ing. Sorina Zlătoianu

analizând:

-cererea nr. 22.03.064.016 din 31.03.2022 a firmei SAINT – GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL din București, de solicitare a agrementului tehnic, referitoare la "Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală: webercolor comfort, webercolor design" realizate de firma SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Ungaria, împreună cu dosarul preliminar al solicitantului, conținând fișe tehnice, fișe de securitate, lista lucrărilor de referință, rapoarte de încercare, documente de calitate ale firmei producătoare;

-proiectul de agrement tehnic,

propune:

-aprobarea de către C.T.P.C a agrementului tehnic 016-04/2322-2022, pentru "Chituri pentru rosturile placajelor ceramice și din piatră naturală: webercolor comfort, webercolor design" realizate de firma SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY Kft. din Ungaria, în domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 29.07.2025.

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

- **Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/2322-2022 conținând 46 file, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.**

- **TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -**

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu

- **Membrii grupei specializate:**

Dr. ing. Oana Tonciu



ing. Sorina Zlătoianu

