

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Seria >B< Press INOX

1. Producător al produsului:

Producător 1:

IBP Instal fittings Sp. z o.o. ul.
St. Zwierzchowskiego 29 61-
248 Poznań
Polonia

Producător 2:

IBP Atcosa, S.L
Polígono Ind. Quintos Aeropuerto
Apartado de Correos nº 16, 14080
Córdoba
Spania

Asamblare/ambalare:

IBP Instal fittings Sp. z o.o. ul.
Za Motelem 2A,
62-080 Tarnowo Podgórne/Sady Polonia

2. Descrierea produsului:

>B<PRESS INOX Serii de fittinguri de presă pentru instalare în dimensiuni: 15mm, 18mm, 22mm, 28mm, 35mm, 42mm, 54mm. Fitingurile din oțel inoxidabil sunt concepute pentru conectarea tuburilor din oțel inoxidabil rezistent la coroziune (din următoarea calitate: 1.4404 (AISI 316 L - EN10312) cu alte tuburi din oțel rezistent la coroziune în conformitate cu DVGW (GW 541) utilizate pentru sistemele sanitare, de încălzire, de aer condiționat, solare, de drenaj al apelor pluviale și alte sisteme industriale.

3. Domeniu de aplicare:

Fitingurile de presare din seria >B<Press INOX sunt concepute pentru:

- Instalații de apă potabilă EN 806
- Încălzitoare de apă caldă EN 12828
- Tuburi de încălzire locală și urbană
- Sisteme solare termice cu temperaturi de funcționare $\leq 110^{\circ}\text{C}$ EN 12975 /12976
- Sisteme de aer condiționat pe bază de apă
- Sisteme de colectare a apei de ploaie
- Aer comprimat fără ulei
- Apă industrială și de proces
- Linii de vid în scopuri non-medicale

4. Specificații tehnice:

>B< Racordurile Press Inox pot fi utilizate pe tuburi din oțel inoxidabil fabricate în conformitate cu EN 10312 seriile 1 și 2. Tuburile din oțel inoxidabil de până la 28 mm conforme cu EN 10312 seriile 1 și 2 pot fi îndoit la rece cu echipament de îndoire adecvat, cu o rază minimă de îndoire de 3,5 ori diametrul tubului.

5. Caracteristicile tehnice declarate ale produsului:

Presiunea maximă de lucru depinde de aplicație.

Intervalul de temperatură de funcționare -35°C până la $+110^{\circ}\text{C}$, în funcție de aplicație.

6. Referința organismului sau laboratorului de certificare acreditat și numărul certificatului sau raportul de încercare de tip, dacă o astfel de entitate a fost implicată în evaluarea conformității produsului:

O-Ring: O-Ring negru EPDM cu funcția PI (indicator de apăsare) (EN 681-1)

DVGW GW541 Țevi din oțel inoxidabil pentru instalații de gaz și apă potabilă - Cerințe și încercări (DW-8511CN0182 / DW-7301BS0260) CSTB (4710-250-2207_v2)

KIWA SE - Swedcert (1129)

GAMA WRAS DE FITINGURI DE SERTIZARE DIN OȚEL INOXIDABIL PENTRU UTILIZARE CU ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL (2201312) ITB (ITB-KOT-2021/1936)

Declar pe deplin responsabil că produsul este conform cu declarațiile făcute în acest document. Pentru informații actualizate privind >B< Presați fittingurile INOX vă rugăm să vizitați www.conexbanninger.com.

Phillip Brookes
Director de calitate al grupului

