



**Strojirenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo  
Number **E-30-00103-12**

Držitel certifikátu - výrobce  
*Owner of certificate - manufacturer*

LICON HEAT s.r.o.  
Krajánkova 2390/11, 140 00 Praha 4  
Česká republika - *Czech Republic*  
IČ/company ID: 60462183

Výrobky  
*Products*

Otopná tělesa - konvektory  
*Radiators - convectors*

Typové označení  
*Type designation*

PKOC, PKIOC, PKWOC, PK, OL, OLOC, OL/D, OK, OKIOC, FK,  
OR-J, OR-D  
viz 2. strana / *see Page 3*

Aplikovaná harmonizovaná norma  
*Applied harmonized standard*

ČSN EN 442-1:1997/A1:2004

Podklad pro vydání certifikátu  
*Basis of certificate*

Protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-11381 ze dne 2012-02-29  
*Report on Initial Type-Testing 30-11381 dated 2012-02-29*

Strojirenský zkušební ústav, s. p. potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu předmětných výrobků v souladu s požadavkem uvedeným ve směrnici 89/106/EHS, příloha III, oddíl 2, bod ii, druhá možnost (nařízení vlády č. 190/2002 Sb. § 5 odst. 1 písm. b).

*The Engineering Test Institute, p. e. confirms, that performed with satisfactory result the initial-type testing of the said products according to the requirement stated in Directive 89/106/EEC, Annex III, (2) (ii), second possibility (Government Regulation 190/2002 Coll. § 5 art. 1 let. b).*

Brno 2012-02-29



  
Ing. Jiří Rozsival  
zástupce ředitele  
Deputy Director





#### Specifikace variant:

##### **PKOC** - podlahový konvektor s ventilátorem

Celková šířka 280, 340, 420 mm  
Hloubka 90, 110, 130 mm  
Délka 800 - 2800 mm (po 400 mm)

##### **PKIOC** - podlahový konvektor s ventilátorem (vytápění nebo dochlazování)

Celková šířka 200, 340 mm  
Hloubka 90, 130 mm  
Délka 800, 1200, 1500, 1600, 2000, 2400, 2500, 2800, 3000 mm

##### **PKWOC** - podlahový konvektor s ventilátorem (vytápění nebo dochlazování)

Celková šířka 340 mm  
Hloubka 130 mm  
Délka 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

##### **PK** - podlahový konvektor

Celková šířka 160, 200, 280, 340, 420 mm  
Hloubka 90, 110, 150, 190, 300, 450 mm  
Délka 800 - 3000 mm (po 200 mm)

##### **OL** - otopná lavice (do prostorů se sníženým parapetem)

Celková šířka 180, 240 mm  
Hloubka (výška) 90, 150, 300, 450, 600 mm  
Délka 800 - 3000 mm (po 200 mm)

##### **OLOC** - otopná lavice

Celková šířka 180, 240 mm  
Hloubka 90, 150 mm  
Délka 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 mm

##### **OL/D** - otopná lavice (do prostorů určených na odpočinek)

Celková šířka 300 mm  
Hloubka (výška) 290 mm  
Délka 1000 - 2000 mm (po 200 mm)

##### **OK** - otopná lavice

Celková šířka 90, 150 mm  
Hloubka 450, 600 mm  
Délka 400 - 2000 mm (po 200 mm)

##### **OKIOC** - otopná lavice

Celková šířka 100 mm  
Hloubka 450 mm  
Délka 750 - 2000 mm (po 250 mm)

##### **FK** - fasádní konvektor

Celková šířka 120, 150, 180 mm  
Hloubka (výška) 60 mm  
Délka 800 - 3000 mm (po 200 mm)

**OR-J.., OR-D..** - samostatné výměníky (registry) jsou vyráběny zakázkově jako jednořadé, dvouřadé, trojřadé nebo zdvojené dvouřadé a pod.. Rozměry jsou podle požadavku zákazníka.





**Specification of variants:**

**PKOC - Floor convector with fan**

Total width 280, 340, 420 mm  
Depth 90, 110, 130 mm  
Length 800 - 2800 mm (per 400 mm)

**PKIOC - Floor convector with fan (heating or additional cooling)**

Total width 200, 340 mm  
Depth 90, 130 mm  
Length 800, 1200, 1500, 1600, 2000, 2400, 2500, 2800, 3000 mm

**PKWOC - Floor convector with fan (heating or additional cooling)**

Total width 340 mm  
Depth 130 mm  
Length 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

**PK - Floor convector**

Total width 160, 200, 280, 340, 420 mm  
Depth 90, 110, 150, 190, 300, 450 mm  
Length 800 - 3000 mm (per 200 mm)

**OL - Heating bench (for areas with lowered parapet)**

Total width 180, 240 mm  
Depth (height) 90, 150, 300, 450, 600 mm  
Length 800 - 3000 mm (per 200 mm)

**OLOC - Heating bench**

Total width 180, 240 mm  
Depth 90, 150 mm  
Length 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 mm

**OL/D - Heating bench (for areas designed for relaxation)**

Total width 300 mm  
Depth (height) 290 mm  
Length 1000 - 2000 mm (per 200 mm)

**OK - Heating bench**

Total width 90, 150 mm  
Depth 450, 600 mm  
Length 400 - 2000 mm (per 200 mm)

**OKIOC - Heating bench**

Total width 100 mm  
Depth 450 mm  
Length 750 - 2000 mm (per 250 mm)

**FK - Facade convector**

Total width 120, 150, 180 mm  
Depth (height) 60 mm  
Length 800 - 3000 mm (per 200 mm)

**OR-J., OR-D..** - Separate exchangers (registers) are made-to-order as 1-row, 2-row, 3-row or double 2-row etc.  
The dimensions are according to customer's requirements.

