

To

Date 2024
Pages 1/2
Sender
e-mail ro.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti
Str. Gara Herastrau , nr 2, et 5, Sector 2
Bucuresti, 020257, Romania
T: +40 31 104 0492
F: +40 21 231 7479
Filiala Bistrita
Str. Calea Clujului nr. 305, Bistrita
T: +40 363 106 611
F: +40 363 106 612
www.georgfischer.com.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1179

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii (cu modificările și completările ulterioare), respectiv cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii pentru **FITINGURI DIN PEID PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE** si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC NR. 003-05/1179-2024

Încercările au fost efectuate de către KIWA NEDERLAND B.V.- Olanda (TAB), raport nr. LC 23352, LC 23353 / 06.12.2023, Danish Tehnological Institute – Danemarca acreditat acreditat (NB 1073) raport de testare 161589 din data de: 03.04.2023.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	UM	Val. referință	Normativ	Valoare determinată	Observatii
0	1	2	3	4	5	6
mufă ELGF Plus Dn 90, SDR 11și PN 10 bar						
1.	Rezistența la presiune hidrostatică Încercarea rezistenței la presiune a mufei electrosudabile din PEID este de de tip apă – apă Testarea s-a realizat prin aplicarea unei presiunii interioară egală cu 5 MPa timp de 1000 ore, temperatura 80°C	ore	≥1000	EN 1167-1:2006	1000	În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid .
2.	Rezistența la impact Încercarea rezistenței la impact a mufei electrosudabile din PEID s a realizat prin aplicarea unei greutate de 2500 g de la o inaltime de 2000 mm la o presiune interna de 23 mbar, temp.23°C	mbar	23	EN 1716:1997	23	În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid .

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti

