

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. **003-05/944-2022**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 29;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant): Bateriile amestecătoare **monocomandă** fabricate de firma GROHE, sunt armături sanitare, cu corpul realizat din bronz cromat, cu un design modern și formă inovatoare, cu montaj aparent pe obiectul sanitar sau pe perete, prevăzute cu / fără duș, cartuș cu plăcuțe ceramice, cu presiunea maximă de operare de 10 bar și temperatura maximă de funcționare de 60 °C.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **GROHE AG – GERMANIA**, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tel: +49 / 2372930, Fax: +49 / 2372931
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.
Str. Matei Millo nr. 6, Clădirea Millo, etaj 1, sector 1, București
Tel: +4021 212 50 50
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR **003-05/944-2022**

7. Performanța produselor:

Bateriile amestecătoare monocomandă fabricate de firma GROHE, sunt armături sanitare, cu corpul realizat din bronz cromat, cu un design modern și formă inovatoare, cu montaj aparent pe obiectul sanitar sau pe perete, prevăzute cu / fără duș, cartuș cu plăcuțe ceramice, cu presiunea maximă de operare de 10 bar și temperatura maximă de funcționare de 60 °C. Gama de baterii amestecătoare monocomandă, fabricată de firma GROHE cuprinde baterii cu montaj aparent, pentru lavoar, bideu, spălător și cu montaj pe perete pentru, cadă și dus.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	U.M	Valoarea de referință	Norma STAS	Valoare determinată	Obs.
Baterie sanitară monocomandă pentru lavoar gama EUROECO						
1	Dimensiuni: - filet interior de racordare	țoli	$\frac{3}{8}$ "	ISO 228	$\frac{3}{8}$ "	Corespunde
2	Material - piese turnate-alama aliaj de cupru rezistent la dezincare	-	CuZn35Pb2Al-C-GM	EN 1982	CuZn35Pb2Al-C-GM	Corespunde
3	Rezistența la presiunea de încercare -temperatură apă 20 °C. -durată de încercare 60 sec.	bar	≥ 15	EN 817	> 15	Corespunde Nu au existat neetanșeitati sau deformari
4	Etanșeitatea la presiune -temperatură apă 20 °C. -durată de încercare 30 min.	bar	10	EN 817	10	Corespunde Nu au existat neetanșeitati
5	Test anduranta cicluri inchis/deschis la pres.de functionare de 1,0÷5,0bar	cicluri	> 30000	EN 817	70000	Corespunde Manevrarea manerului se face cu usurinta

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Produsele au fost testate și găsite corespunzătoare utilizării în instalații sanitare de către următoarele laboratoare:


- ETA-Danmark A/S (acreditat TAB) – raport nr.: VA 1.42/20401 din 28.09.2020, VA 1.42/20403 din 28.09.2020 , VA 1.42/20802 din 22.02.2021, VA 1.42/20973 din 08.07.2021;
- Fraunhofer IBP – Germania (acreditat DakS D-PL-11140-11-01) – raport nr.: PA-IX 7431/IIIO din 30.10.2020, PA-IX 7415/5B din 31.08.2020, PA-IX 7351/IO din 18.07.2018

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Semnatura

Data


05. 05. 2022