



Produsele au fost testate într-o configurație tipică cu sistemele de testare TESI Ltd în conformitate cu:

Referință:	Tip:
EN 12897:2016	Alimentare cu apă – specificație pentru încălzitoarele de apă cu stocare neaerisite (închise) încălzite indirect
Anexa A	Siguranța apei calde și testul de performanță
Anexa B	Măsurarea pierderilor de căldură

Acest DoC se aplică produselor enumerate, introduse pe piața UE după ianuarie 2020:

Data: 22 Ianuarie 2022



Eng. D. Dimitrov

Head of R&D – BPIC HP's and IHWT's BU HIT



Tabel "A"

Tabel "A": Izolație termică	Design pressure	Heat exchanger	Model:
Izolație rigidă PU	3 Bar	Fără serpentină	V 100 55 AC; V 100 55 ACF; V 100 55 ACF PS; V 160 60 AC; V 160 60 ACF; V 160 60 ACF PS; V 200 60 AC; V 200 60 ACF; V 200 60 ACF PS; V 200 60 F40 P4; V 300 65 F41 P4; V 400 75 F42 P4; V 500 75 F42 P4;
		Cu o serpentină	V 9S 200 60; V 12S 300 65; V 11S 400 75 F42 P5; V 15S 500 75 F42 P5;
		Cu 2 serpentine	V 11/5 S2 400 75 F42 P6; V 15/7 S2 500 75 F42 P6;
	3/10 Bar "Hygienic" buffers	Fără serpentină	V 500 75 HYG 5.0;
Izolație detașabilă	3 Bar	Fără serpentină	V 800 95 F43 P4 C; V 800 C INP; V 1000 95 C; V 1000 C INP V 1500 120 F45 P4 C; V 2000 130 F46 P4 C;
		Cu o serpentină	V 12 S 800 95 F43 P5 C; V 12S 800 C INP V 15 S 1000 95 C; V 12 S 1500 120 F45 P5 C; V 15 S 2000 130 F46 P5 C;
		Cu 2 serpentine	V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C; V 12/9 S2 800 C INP V 15/9 S2 1000 95 C; V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C; V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C;
	3/10 Bar "Hygienic" buffer	Fără serpentină	V 800 95 HYG 5.5 HE C; V 800 99 HYG5.5 V 1000 95 HYG 5.5 HE C; V 1000 99 HYG5.5
		Cu o serpentină	V 11 S 500 75 HYG 5.0; V 10 S 800 95 HYG 5.5 HE C; V 10 S 1000 95 HYG 5.5 HE C;
		Cu 2 serpentine	V 10/6 S2 800 95 HYG 5.5 HE C; V 12/6 S2 800 99 HYG5.5; V 10/9 S2 1000 95 HYG 5.5 HE C;
	3/10 Bar "Tank in Tank" buffer	Fără serpentină	V 600 81 EV 150 40 C; V 800 95 EV 200 45 C; V 1000 95 EV 200 45 C; V 1500 120 EV 300 55 C;
		Cu o serpentină	V 15 S 600 81 EV 150 40 C; V 12 S 800 95 EV 200 45 C; V 15 S 1000 95 EV 200 45 C; V 12 S 1500 120 EV 300 55 C;
		Cu 2 serpentine	V 15/7 S2 600 81 EV 150 40 C; V 12/9 S2 800 95 EV 200 45 C; V 15/9 S2 1000 95 EV 200 45 C; V 12/8 S2 1500 120 EV 300 55 C;