

DECLARATIE DE PERFORMANTA**Nr. DP -B40-V1**

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Cosuri de fum din inox dublu perete DP B40 V1(D max. = 700 mm) interior inox 304 vata bazaltica g=40mm.
2. **Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii :** Conform lot in scris pe ambalaj.
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila :** Evacuarea produselor de ardere ale aparatelor de incalzire, in atmosfera exterioara conform SR EN 1856-1:2009.
4. **Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:**
SC NIKO AUTO COM SRL, str. Dr. Gh. Petrescu, nr. 25A, Tel: +40344/104.250; Fax: +40344/104.249; Email: nikoploiesti@gmail.com
5. **Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: -**
6. **Sistemul sau sistemele de evaluarea si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: 2+**
7. **ICECON CERT**, nr. acreditare ON 066, notificat de Comisia Europeana cu numarul de identificare NB 2204, a efectuat controlul productiei in fabrica, in cadrul sistemului 2+ si a emis Certificatul de control al productiei in fabrica cu nr. **2204-CPR-0905 din 17.05.2024.**

Caracteristici esentiale	Performante	Standard armonizat
Rezistenta la foc	Dn(80-300) T400G110 Dn(350-450) T400G165 Dn(500-600) T400G220 Dn(600-700) T400G440	SR EN 1856-1:2009
Etanseitate	Dn(80-700): N1	
Rezistenta la compresiune	Dn80:27m,Dn100:22m,Dn120,130:20m,Dn150,160:18m Dn180:17m,Dn200:14,Dn225:13m,Dn250:12m,Dn300:10m Dn350:9m,Dn400,450:8m,Dn500,550,600:7m,Dn650,700:6m	
Rezistenta la curgerea gazelor	0.05-0.3mm	
Rezistenta termica (la 200°C)	0.63m2K/W	
Rezistenta la foc	Dn(80-700) :DA	
Rezistenta la soc termic	Dn(80-700):DA	
Performante termice	Dn(80-700):T400	
Rezistenta la compresiune elemente drepte si fittinguri	Dn200 :3550N/m²	
Rezistenta la apa pluviala din exterior	Dn(80-700):DA	
Rezistenta la inghet	Dn(80-700):DA	
Instalare orizontala	Dn(80-700): intre suporti≤3m at 90°	
Durabilitate la condens	Dn(80-700):DA	
Rezistenta la coroziune	Dn(80-700):Vm	
Incarcare la vant	Dn(80-180):1.5m peste ultimul suport 2.5m intre suporti Dn(200-350) 2m peste ultimul suport 2.5m intre suporti Dn(400-700):1.5m peste ultimul suport 1.5m intre suporti	

8.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat la pct. 7.Aceasta declaratie de performanta este eliberat in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea SC NIKO AUTO COM SRL.

9. Marcarea produsului:

Component al cosului de fum	EN 1856-1	T400	N1	W	Vm L20050	G110
Denumire produs						
Numarul standardului						
Nivelul de temperatura						
Nivelul de presiune						
Rezistenta la condens						
Rezistenta la coroziune si specificatia materialului canalului interior						
Rezistenta la focul din cos si distanta la materialul combustibil						

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Director ing. Ionita Ion

Ploiesti

Data emiterii:.....


