

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 359

1. Codul unic de identificare a tipului produsului: placi ceramice cu glazura vitrificate & placi ceramice cu glazura vitrificate / placi din portelan cu grad de absotie a apei Eb <0.5%.
2. Tip:

SERIE	COD	DIMENSIUNE mm	SUPRAFATA	UGL
PLACA DE ACOPERIRE	Bia GT02			
		600x1 200x8,5	P	GL
		600x1 200x8,5	M	GL

3. UTILIZARI RECOMANDATE:

1



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Plăci ceramice presate uscat pentru pardoseli și pereți, atât pentru interior cât și pentru exterior,

4. Denumire, brand: VALDORA

Denumirea societății : SC ROMSTAL IMEX SRL

Sos Vitan Barzesti nr 11A, sector 4, Bucuresti, Romania

5. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței, astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind produsele pentru construcții (305/2011) și Regulamentul nr. 1359 din 2020 de modificare a Regulamentului privind produsele pentru construcții

Sistemul 4

6. Standardul desemnat:

EN 14411-2:2012 – Plăci ceramice – Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcarea

7. Performanță declarată

GL

Reacție la foc	Clasa A1
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru:	
- Cadmiu	0,0 mg/dm ²
- plumb	0,0 mg/dm ²
Rezistența la rupere	>1 300 N
Alunecare, conform:	
- PVT Slider 57, CEN/TS 16165:2012, Anexa C	31 PVT
Rezistența la lipire / Aderență, pentru:	
- Adeziv pe bază de ciment, tip c1 :	0,61 N/mm ²
Rezistența la șoc termic	ADMIS
Tactilitate	
Durabilitate, pentru:	
- Utilizare la interior:	Admis
- Utilizare la exterior: rezistență la îngheț-dezghet	Admis

UGL



Reactie la foc	Clasa A1
Eliberarea de substante periculoase, pentru:	
- Cadmiu	0,0 mg/dm ²
- plumb	0,0 mg/dm ²
Rezistenta la rupere	>1 300 N
Alunecare, conform:	
PVT Slider 57, CEN/TS	27 PVT
1 61 65:201 2, Anexa C	
Rezistenta la rupere / Aderenta, pentru:	

Adeziv pe baza de ciment, tip c1 :

Rezistenta la soc termic	0,6 N/
Tactilitate	
Durabilitate, pentru:	
- Utilizare la interior:	Admis
* Utilizare la exterior: Rezistenta la inghet-dezghet	Admis

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată și este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnat pentru si in numele producatorului de catre:

(nume si functie)
Ing, Mircea Sparlac,
Director Tehnic



(locul si data emiterii) Bucuresti, 22.08.2026

