

1. Código de identificación única del producto tipo. Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua $E_v \leq 0.5\%$

2. Uso o usos previstos.

Para suelos y paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante.

UNDEFASA, S.A.

Ctra. De Ribesalbes s/n 12110 Alcora, Castellón – SPAIN

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones.

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede.

No aplica

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1-A1fl	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio - Plomo	PND	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Durabilidad para:		
- usos interiores - usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

· Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

· La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Marcelino Gallén

Cargo: Responsable de Calidad

Firma



1. Unique identification code of the product type. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product.

Dry pressed ceramic tiles with low water absorption $E_v \leq 0.5\%$

2. Intended use(s).

For internal and external floors and walls

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer.

UNDEFASA, S.A.

Ctra. De Ribesalbes s/n 12110 Alcora, Castellón – SPAIN

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP).

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant.

Not applicable

6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1-A1fl	EN 14411
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead		
Breaking strength	≥ 1300 N	
Thermal shock resistance	Pass	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
----- Cementitious adhesive, type C2	> 1 N/mm ²	
Durability for:		
----- - internal use	Pass	
- external use; freeze-thaw resistance		

· The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

· This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Marcelino Gallén

Function: Quality Manager

Signature



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps. Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des bauproduktes.

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, $E_v \leq 0.5\%$

2. Vorgesehener Verwendungszweck

Für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidung

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des herstellers:

UNDEFASA, S.A.
Ctra. De Ribesalbes s/n 12110 Alcora, Castellón – SPAIN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit des bauprodukts:

System 4

5. Laborname und -nummer, der notifizierten Stellen, falls erforderlich.

Nicht anwendbar

6. Leistungserklärung

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn.Spezifikation
Brandverhalten	A1-A1fl	EN 14411
Dauerhaftigkeit,für:		
- Cadmio	!LNE	
- Plomo		
Fliesenstärke	≥ 1300 N	
Temperaturwechselbestandigkeit	Bestanden	
Rutschhemmende Eigenschaften	!LNE	
Taktilität*	!LNE	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mortel, Typ C2	> 1 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit,für:		
- Verwendung innen	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-Bestandigkeit		

*nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert; als Beschreibung der Oberfläche.

!LNE: Leistung nicht ermittelt.

· Die Leistung des Produkts gemas Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

· Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemas Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Marcelino Gallén

Funktion: Quality Manager

Unterschrift

