

STAȚII DE POMPARE

279HE

Stație de pompare pentru instalații solare, racorduri de tur și retur.

Alimentare electrică: 230 V (ac).

Presiune maximă de funcționare: 10 bar.

Domeniu de temperatură pentru supapa de siguranță:

-30÷160°C.

Tarare supapă de siguranță: 6 bar (pentru alte țări, consultați seria 253 cu codul de adaptor F21224).

Domeniu de temperatură debitmetru: -10÷110°C.

Procentaj maxim de glicol: 50%.



Este alcătuit din:

- Pompă de circulație pentru instalații solare;
- supapă de siguranță pentru instalații solare seria 253;
- 2 robinete de umplere/golire;
- racord pentru suport de instrument cu manometru;
- debitmetru;
- dispozitiv dezaerator;
- termometru de tur;
- termometru de retur;
- 2 vane de închidere cu robinete de reținere;
- 2 racorduri de furtun;
- carcasă de **izolație** preformată.

Echiptat pentru racordare la regulatorul digital DeltaSol® SSL.

255HE

Stație de pompare pentru instalații solare, racorduri de tur și retur.

Presiune maximă de funcționare: 10 bar.

Domeniu de temperatură pentru supapa de siguranță:

-30÷160°C.

Tarare supapă de siguranță: 6 bar (pentru alte țări, consultați seria 253).

Temperatură maximă debitmetru: 120°C.

Procentaj maxim de glicol: 50%.



Este alcătuit din:

- pompă de circulație pentru instalații solare;
- supapă de siguranță pentru instalații solare seria 253;
- 2 robinete de umplere/golire cu racord de furtun;
- racord pentru suport de instrument cu manometru;
- regulator de debit cu debitmetru;
- dispozitiv - dezaerator;
- termometru de tur;
- termometru de retur;
- 2 vane de închidere cu robinete de reținere;
- carcasă de **izolație** preformată.

Cod		Scală debitmetru (l/min)	Pompă		
279050HE	3/4" F	1÷13	UPM3 15-75*	1	-
279052HE	3/4" F	8÷30	UPM3 15-75*	1	-

*cu comandă PWM

Cod	Scală de debitmetru (l/min)	Pompă		
255266HE	1" F	5÷40	PML 25-145*	1

*cu comandă PWM

REGULATOR DIGITAL

278

Regulator digital DeltaSol® SSL cu comandă PWM.

Alimentare electrică: 230 V (ac).

Cu carcasă de izolație preformată

pentru racordarea la stații de pompare

din seriile 278...HE, 279...HE și 255...HE.

Cu 3 sonde Pt1000, a patra sondă este opțională.

Funcționare: Regulator de temperatură

diferențială cu funcții suplimentare și opționale.

Intrări: pentru 4 sonde Pt1000.

Ieșiri: 3 relee cu semiconductori. 2 PWM.



Cod			
278005		1	-
F29883	cablu PWM	1	-