

GRUPURI DE RACORDARE ȘI REGLARE PENTRU UNITĂȚI TERMINALE HVAC

NOU

149

Depl. 01336



Grup de racordare și reglare pentru unități terminale HVAC.
Corp din aliaj rezistent la coroziunea zincului.
Dotat cu:
- vană de reglaj independent a presiunii,
- vane de închidere cu 3 căi
- by-pass integrato,
- dispozitiv Venturi cu pentru prize de testare a presiunii (prezent numai la codurile 149.00),
- cartuș filtrant,
- carcasă din izolație.

Presiune maximă de funcționare: 25 bar.
Domeniu de temperatură: -10÷120°C.
Procentaj maxim de glicol: 50%.
Domeniu Δp (PICV): 25÷400 kPa.

Se poate cupla la servomotoare din seria 145 și la actuatore electrotermice din seria 6565.

Cu dispozitiv Venturi

Cod	DN	Kv Venturi (m³/h)	Domeniu de debit (m³/h)		
149400 H10	15	0,25	0,02÷0,10	1	-
149400 H20	15	0,50	0,10÷0,20	1	-
149400 H40	15	1,10	0,20÷0,40	1	-
149400 H80	15	2,35	0,40÷0,80	1	-
149500 H10	20	0,25	0,02÷0,10	1	-
149500 H20	20	0,50	0,10÷0,20	1	-
149500 H40	20	1,10	0,20÷0,40	1	-
149500 H80	20	2,35	0,40÷0,80	1	-
149500 1H2	20	5,00	0,80÷1,20	1	-
149600 1H8	25	5,00	1,20÷1,80	1	-
149600 3H0	25	9,60	1,80÷3,00	1	-

Fără dispozitiv Venturi

Cod	DN	Domeniu de debit (m³/h)		
149410 H20	15	0,02÷0,20	1	-
149410 H40	15	0,08÷0,40	1	-
149410 H80	15	0,08÷0,80	1	-
149510 H20	20	0,02÷0,20	1	-
149510 H40	20	0,08÷0,40	1	-
149510 H80	20	0,08÷0,80	1	-
149510 1H2	20	0,12÷1,20	1	-
149610 1H8	25	0,18÷1,80	1	-
149610 3H0	25	0,30÷3,00	1	-

NOU



Robinet de golire pentru grupurile din seria 149.

Cod	Racord grup din seria 149		
F0000680	3/4" M x 3/4" F DN 15	1	-
F0000681	1" M x 1" F DN 20	1	-
F0000682	1 1/4" M x 1 1/4" F DN 25	1	-

145

Depl. 01262

FLOWMATIC



Servomotor liniar proporțional pentru vanele de reglaj din seria 145 FLOWMATIC și grupurile din seria 149.
Alimentare: 24 V (ac/dc).
Semnal de comandă: 0÷10 V.
Domeniu temperatură ambiantă: 0÷50°C.
Grad de protecție: IP 43.
Racord: M 30 p.1,5.
Lungime cablu: 1,5 m.

Cod	Tensiune V	Comandă		
145014	24	0÷10 V	1	-

NOU

656524

Depl. 01262



Actuator electrotermic proporțional pentru vanele de reglaj din seria 145 FLOWMATIC și grupurile din seria 149.
Instalare cu cuplaj rapid, cu adaptor și clemă.
Normal închisă.
Alimentare: 24 V (ac/dc).
Putere absorbită: 1,2 W.
Semnal de comandă: 0÷10 V.
Domeniu temperatură ambiantă: 0÷60°C.
Grad de protecție: IP 54.
Racord: M 30 p.1,5.
Lungime cablu: 1 m.
Semnal feedback: 0÷10 V.

Cod	Tensiune V	Comandă		
656524	24	0÷10 V	1	-

NOU

6565

Depl. 01262



Actuator electrotermic pentru vanele de reglaj din seria 145 FLOWMATIC și grupurile din seria 149.
Instalare cu cuplaj rapid, cu adaptor și clemă.
Normal închisă.
Alimentare: 230 V (ac) sau 24 V (ac)/(dc).
Putere absorbită: 1 W.
Semnal de comandă: ON/OFF.
Domeniu temperatură maximă ambiantă: 0÷60°C.
Grad de protecție: IP 54.
Racord: M 30 p.1,5.
Lungime cablu: 1 m.

Cod	Tensiune de alimentare V		
656502	230	1	10
656504	24	1	10

Instalare

