

05.01 Țevi, accesorii, manșoane alunecătoare și fittinguri

Țeavă RAUTHERM SPEED

Utilizare:

- pentru instalația de încălzire
- Clasa de presiune: 4 - 8 bar

Certificări:

Înregistrare DIN CERTCO: 3V395 PE-Xa sau 3V397 PE-Xa

Proprietăți:

etanș la oxigen conform DIN 4726

Material:

polietilenă reticulată peroxidică (PE-Xa), corespunde
DIN 16892

Culoare:

portocaliu (similar RAL 2009)



Mat.nr.	Descriere	d mm	s mm	k mm	V l/m	L m	Greutate g/m	UI m
11607001240	10,1 x 1,1 colac 240 m	10,1	1,1	0,007	0,049	240	37,02	240
11607001120	10,1 x 1,1 colac 120 m	10,1	1,1	0,007	0,049	120	37,02	120
11602001120	14 x 1,5 colac 120 m	14	1,5	0,007	0,095	120	68,83	120
11602001240	14 x 1,5 colac 240 m	14	1,5	0,007	0,095	240	68,3	240
11602001600	14 x 1,5 colac 600 m	14	1,5	0,007	0,095	600	68,01	600
11603001120	16 x 1,5 colac 120 m	16	1,5	0,007	0,133	120	76,29	120
11603001240	16 x 1,5 colac 240 m	16	1,5	0,007	0,133	240	76,29	240
11603001500	16 x 1,5 colac 500 m	16	1,5	0,007	0,133	500	76,29	500