

CASETE METALICE PENTRU DISTRIBUTOR- COLECTOR, ROMSTAL ECOHEAT 500

Coduri Romstal:

67104504 - Caseta pentru colector-distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 400X450X110mm;

67104506 - Caseta pentru distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 600X450X110mm;

67104508 - Caseta pentru distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 800X450X110mm;

59UC0600 - Caseta colector-distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 1250x642x130mm;

59UC0800 - Caseta colector-distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 1250x642x130mm;

59UC1000 - Caseta colector-distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 1250x642x130mm;

59UC1200 - Caseta colector-distribuitor, ingropata, Romstal EcoHeat 500, dimensiuni 1250x642x130mm;



- Fisa tehnica -

Revizia 0/aug.2025



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Descriere

Casetele pentru distribuitoare sunt concepute pentru montarea, fixarea și securizarea distribuitorilor-colectoare utilizate în instalațiile de încălzire.

Pe lângă funcția de securizare a echipamentelor din interiorul acestora, acestea au și o funcție decorativă și protectoare. Capacele frontale ale casetelor sunt echipate cu un sistem de blocare.

Casetele sunt fabricate din tablă galvanizată cu o grosime cuprinsă între 0,7mm și 1 mm, în funcție de tipul și dimensiunea casetei. Vopsirea casetelor este realizată în câmp electrostatic fapt ce garantează o durată lungă de viață a produsului.

Culoarea casetelor este alb RAL 9016.

Construcția specială a casetelor asigură posibilitatea efectuării de corecții pe înălțime și adâncime prin intermediul cadrului și după caz a picioarelor*.

Peretele din spate este echipat cu 2 ghidaje de montare pentru reglarea distanței dintre punctele de fixare ale colectorului-distribuitorului. Fiecare ghidaj este prevăzut cu șuruburi M8x25 cu piulițe M8.

Pereții laterali au orificii premarcate pentru a permite trecerea tevelor necesare conectării colectorului-distribuitorului la instalația de încălzire.

Casetele se montează îngropat, adâncimea fiind ajustabilă între 110-150mm și respectiv 130-185mm funcție de model, conform celor prezentate în tabelul de mai jos.

Specificatii tehnice

Cod Romstal	Dimensiuni caseta mm	Dimensiuni mm			Dimensiuni cu ambalaj mm	Greutate kg
		Latime	Înălțime	Adâncime		
67104504	400/450/110-150	400	450	110-150	460/510/120	4,60
67104506	600/450/110-150	600	450	110-150	660/510/120	6,15
67104508	800/450/110-150	800	450	110-150	860/510/120	8,10
*59UC0600	550/642/130-185	550	642-742	130-185	605/690/150	8,15
*59UC0800	750/642/130-185	750	642-742	130-185	805/690/150	10,80
*59UC1000	950/642/130-185	950	642-742	130-185	1005/690/150	15,70
*59UC1200	1250/642/130-185	1250	642-742	130-185	1305/690/150	22,33

* - casete prevăzute cu picioare de sprijin.

Tehnoredactare: Cristian Mirica



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzești nr. 11A,
sector 4, București