

Fișă tehnică produs

Specificatii



Pieptene, 1L+N, Inclinare 18 mm, 24 Module, 100 A



A9XPH224

Principal

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	1L + N
Lungime In 18 Module	24

Suplimentar

Numar De Cai	12 N + 1 L
Configuratie Pol	1 x 1P + N 1 x 2P
Pasul De Conectare	18 mm
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	36 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolată
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	415 V c.a.
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Locatie De Montare	Sus sau jos pornit borne tip tunel Sus sau jos pornit double terminal
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	48
Latime	430 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate Gama	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-----------	------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistentă La Foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad De Protecție Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,600 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,400 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	46,600 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	166,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,600 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,400 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	46,600 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	934,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	55
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	11,147 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale