

**Domenii de utilizare**

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0-20 cm

Caracteristici

- Cadru static autoportant, protejat împotriva coroziunii cu un strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii $\varnothing$ 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vase de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0-20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru vase de WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pentru cablul de conectare
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Presiune de curgere	0,1-10 bar
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2-4 l
Material	Ceramică sanitară
Reglabil pe înălțime	Nu

Lista elementelor livrate

- Element de instalare Geberit Duofix pentru vas WC suspendat
- Robinet colțar R 1/2", cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- Clapetă de acționare Geberit Delta20 pentru spălare cu două volume de apă: Cromat lucios (115.127.21.1)
- 2 tije de distanțare
- 2 ancore de perete
- 2 dopuri de protecție
- Set de racordare pentru WC, $\varnothing$ 90 mm
- Cot de conectare din PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 tije filetate M12
- Set de izolare acustică
- Set vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Rimfree, cu capac WC: T=53cm, Funcție de încetinire=Da, Balamale QuickRelease=Da, Dispozitiv de fixare=De sus, Alb (501.751.00.1)
- Material de fixare



- Produs înlocuitor pentru cod art. 118.403.21.1