

Bandă PVC



INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

- Performanța benzii este garantată în primele 12 luni
- Produsul trebuie păstrat în ambalajul original și într-o atmosferă uscată ferită de lumina directă a razelor solare
- Temperatura mediului de păstrare 5 - 27°C și umiditatea aerului RH – maxim 50%

DESCRIEREA PRODUSULUI

Bandă adezivă realizată dintr-o folie de policlorură de vinil (PVC), cu adeziv de tip cauciuc, destinată atât utilizării casnice cât și industriale. Este o bandă universală și versatilă, potrivită pentru aplicații generale, dar și pentru izolații electrice la interior.

INFORMAȚII TEHNICE

- **Lățime:** 38 mm
- **Lungime:** 25 m
- **Culoare:** maro
- **Temperatura de lucru:** 0....80°C
- **Rezistență la tracțiune:** 82 N/25mm
- **Alungirea la rupere:** 170 %
- **Tensiunea la stăpungere:** 7KV
- **Aderența la oțel:** 1,8N/1cm ± 1.5%
- **Rezistentă la:** Coroziune, umiditate
- **Rezistența dielectrică:** 600V

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro