

FIȘĂ TEHNICĂ COT <EasyKIT> PP

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 95°C).
- În conductele de ventilație naturală a instalației de canalizare interioară



2. Caracteristici dimensionale:

COT <EasyKIT> PP 15°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15045411045	110	15	0.143	24	



COT <EasyKIT> PP 30°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15045311030	110	30	0.153	20	



COT <EasyKIT> PP 45°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15040603245	32	45	0.022	85	
15041804045	40	45	0.033	100	
15043005045	50	45	0.043	70	
15045411045	110	45	0.155	50	

COT <EasyKIT> PP 67,5°

Cod Valrom	DN	α	L ₁	L ₂	kg		
15040803267	32	67° 50'	43	45	0.021	85	
15042004067	40	67° 50'	44.5	50	0.032	115	
15043205067	50	67° 50'	46.5	52	0.042	70	
15045611067	110	67° 50'	-	65	0.184	40	

COT <EasyKIT> PP 87°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15041203287	32	87°	0.025	70	
15042404087	40	87°	0.037	90	
15043605087	50	87°	0.047	65	
15044307587	75	87°	0.076	22	
15046011087	110	87°	0.188	40	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgărieturi etc.)
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea în operă:

- Tăierea țevilor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

