

FIȘĂ TEHNICĂ

CURBA TEHNICA PP D.32 si D.40 FARA GARNITURA SI DOP

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor uzate la temperaturi joase sau ridicate.
- Pentru conectarea obiectelor sanitare la instalația de canalizare.



2. Caracteristici tehnice si dimensionale:

- **Material:** PP
- **Densitate PP:** Min. 0,900 g/cm³ determinata cf EN ISO 1183;
- **Dimensiuni de conectare:** conform EN 1451;
- **Culoare:** gri
- **Marcaj:**
 - Nume producator;
 - nume brand;
 - material : PP;
 - codificare produs: HTSW;
 - dimensiuni: *de ex 40/46*;
 - EN 1451-B;
 - data productiei : luna/an

Cod	DN [mm]	D/D1 [mm]	Z1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Ambalare [buc/cutie]	
15181810032	32	32/46	25	48	43	26	0,024	60	
15181810040	40	40/46	25	50	45	26	0,028	55	

Curbele **NU** includ garniturile de etansare. Acestea se pot achizitiona separat, folosind codurile de mai jos:

Cod	De	Di	
46092004632	46	24-32	
46092004640	46	36-40	

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie

facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.)

- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

4. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani de la data facturii, cu conditia respectarii instructiunilor de manipulare, transport, depozitare si instalare.

5. Punerea în operă:

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevei cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitiv special de șanfrenare
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru ar compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.
- Punerea în opera se efectuează conform instrucțiunilor prezentate în Cartea Tehnică PP (brand Valrom EasyKIT, disponibilă pe site www.valrom.ro) și prevederilor normativelor în vigoare în România, precum:
 - **I9 editia în vigoare** Normativ privind proiectarea și executia instalatiilor sanitare
 - **NP-084/2003** Normativ pentru proiectarea executarea și exploatarea instalatiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizand conducte din materiale plastice
 - **NP - 003/1996** Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare și tehnologice cu tevi din polipropilen
 - **AC-1998** Ghid de proiectare și executie a rețelelor și instalatiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare. Mapa proiectantului
 - **P 118-1999** Normativ de siguranța la foc a constructiilor).