

CWM 3000 P

CONVECTORI
200260

NUMĂR DE PRODUS:

Căldură eficientă în spațiul dvs.

Chiar și în încăperi mici sau înguste, nu ar trebui să renunțați la căldura confortabilă. De aceea, acest încălzitor este atât de compact. Cu o adâncime de doar 10 cm, este deosebit de subțire, necesitând foarte puțin spațiu pentru instalare. Cu toate acestea, aparatul vă oferă un confort termic excelent.

Bucurați-vă de o gamă largă de avantaje Deși convectorul montat pe perete se integrează foarte discret în camera dvs., acesta furnizează căldură în mod eficient. Caracteristicile utile contribuie la eficiența sa: temporizatorul săptămânal și detectarea ferestrelor deschise vă facilitează utilizarea.

Caracteristici principale

Convector montat pe perete – ideal ca încălzitor suplimentar sau încălzitor provizoriu în primăvară/toamnă

Încălzire uniformă și silențioasă a aerului

Carcasă metalică și design subțire

Comenzi de operare cu ecran LCD iluminat

Temporizator săptămânal, protecție împotriva înghețului și detectare fereastră deschisă

Unitate de control cu capacitate de autoînvățare: calcul automat al timpului de preîncălzire în modul temporizator

Comutator ON/OFF și protecție împotriva supraîncălzirii



CWM 500 P

Nr. produs: 200254



CWM 750 P

Nr. produs: 200255



CWM 1000 P

Nr. produs: 200256




CWM 1500 P

Nr. produs: 200257



CWM 2000 P

Nr. produs: 200258



CWM 2500 P

Nr. produs: 200259



Tip	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Nr. piesă	200254	200255	200256

Date tehnice

Alimentare	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V
Curent nominal	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Sarcina conectată	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Clasă de protecție IP	IP24	IP24	IP24
Clasă de protecție	I	I	I
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Interval de setare	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm	450 mm	450 mm
Lățime	348 mm	426 mm	426 mm
Adâncime	100 mm	100	100 mm
Greutate	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Tip	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Nr. piesă	200257	200258	200259

Date tehnice

Alimentare	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V
Curent nominal	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Sarcina conectată	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Clasă de protecție IP	IP24	IP24	IP24
Clasă de protecție	I	I	I
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Interval de setare	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm	450 mm	450 mm
Lățime	582 mm	738 mm	894 mm
Adâncime	100 mm	100 mm	100 mm
Greutate	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Tip	CWM 3000 P
Nr. piesă	200260

Date tehnice

Alimentare	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	~230 V
Curent nominal	13,0 A
Sarcina conectată	3,0 kW
Clasă de protecție IP	IP24
Clasă de protecție	I
Culoare	alb alpin
Interval de reglare	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm
Lățime	1050 mm
Adâncime	100 mm
Greutate	10,90 kg

Adâncime, inclusiv suportul de montare pe perete

Informații de contact

Aveți întrebări? Vă stăm la dispoziție cu plăcere:

Sunați la **+49 5531 - 7020**

Trimiteți un e-mail la **info@stiebel-eltron.com**

Informații privind instalarea

Vă rugăm să solicitați furnizorului local de energie electrică sau unui electrician autorizat să instaleze aparatele care nu sunt complet cablate, adică gata de conectare. Electricianul ar trebui să vă poată ajuta și în obținerea acordului furnizorului de energie electrică necesar pentru instalarea aparatului.