

**Cod produs**

**FGAGUS0300LAROM**

---

**Client**

ROMSTAL

**Cod Romstal**

50005505

**Descriere**

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 3/8

**Lungime (mm) - 300**

---

**Racorduri**

Material: CW 617 N - DW UNI EN 12164:2016;

Diametrul alezajului: Ø 7,5 mm

**Piulițe G 3/8**

Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016

Tratamentul galvanic Placare cu nichel

**Ferule**

Material: Oțel inoxidabil AISI 304 - oțel inoxidabil AISI 304

**Împletitură**

Material: Oțel inoxidabil AISI 304 - Oțel inoxidabil AISI 304

Dimensiunea filetelui Ø 0.20 mm

**Furtun interior**

Material: EPDM

Dimensiune - Dimensiune: DN 10

Ø interior - Ø interior: Ø 9.4 mm

Ø exterior Ø 12,5 mm

**Condiții de funcționare**

Presiunea nominală: 10 bar

Temperatura max: 70°C

Debit la 3 bar: 46 l/min.

Raza minimă de îndoire : 56 mm

Valoarea maximă de strângere a

fitingului - Cuplu maxim:

FGI3/8:30 Nm