




Pisoar Geberit Selnova, alimentare prin spate, evacuare spre spate



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru funcționarea cu spălare automată, cu economie de apă
- Pentru funcționare cu acționarea manuală sau automată a spălării
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar încastrate
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoare, încastrate, acoperite
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoare, cu montaj aparent, acoperite

- Cu margine de spălare
- Sifon acoperit
- Fixare mascată
- Îndeplinește cerințele conform EN 13407

DATE TEHNICE

Interval de setare volum mic de spălare 1 l
Material Ceramică sanitară

SE COMANDĂ SUPLIMENTAR

- Material de fixare Geberit pentru pisoar, Kerafix

ACCESORII

- Țeavă racord spălare Geberit cu mufă
- Ștuț de admisie Geberit pentru pisoare
- Sifon pisoar Geberit, evacuare orizontală

CARACTERISTICI

- Suspendat

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Pisoar

INFORMAȚII

- Sifonul de pisoare nu este inclus în setul de livrare
- Racord electric necesar pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar cu alimentare electrică de la rețea

Cod art.	Culoare/suprafață	B cm	H cm	T cm	Admisie	Evacuare	Simbol-întă
500.344.01.1	Alb	36	61	37	Spate	Spre spate	Nu