



Energy
Management

R254D

Robinet cu bilă pentru apă pentru sisteme de încălzire, port standard

Fișă
tehnică

0594EN, 08/2023



Robinet cu bilă, cu conexiuni filetate femelă-masculină. Port standard.

➔ Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

- Potrivit pentru apă pentru sistemele de încălzire/răcire, nu pentru hidrocarburi periculoase gazoase și lichide*
- Port standard
- Robinet fabricat din alamă cromată UNI EN 12165 CW617N
- Tijă cu O-Ring dublu
- Piuliță cu acoperire anti-coroziune, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Mâner în T din aluminiu, vopsit în roșu

* Vă rugăm să consultați suportul tehnic Giacomini, pentru a verifica compatibilitatea produsului.

cu hidrocarburi specifice.

Domeniu de aplicare


- Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50 %.
- Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar).
- Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase:
4,2 MPa (42 bar) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4"
- Intervalul de temperatură cu hidrocarburi **lichide***: -20÷60 °C
- Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu **hidrocarburi lichide***: 1,2 MPa (12 bar)

➤ Versiuni și coduri de produs

COD PRODUS	CONEXIUNI	FINISAJ	TIPUL MÂNECULUI	MÂNECĂ CULOARE	AMBALARE
R254X001	G 1/4 "F x R 1/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	Standard
R254X002	G 3/8 "F x R 3/8"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X003	G 1/2 "F x R 1/2"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X004	G 3/4 "F x R 3/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X005	G 1 "F x R 1"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X006	G 1-1/4 "F x R 1-1/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254ZX002	Rc 3/8" x R 3/8"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254ZX004	Rc 3/4" x R 3/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254ZX005	Rc 1" x R 1"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254ZX006	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X043	G 1/2 "F x R 1/2"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	În vrac
R254X044	G 3/4 "F x R 3/4"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	
R254X045	G 1 "F x R 1"	Alamă cromată	Mâner în T	Roșu	

➤ Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R254X001	8	51	21	35	10	40	wr .17	6,6
R254X002	10	55	22	46	14	63	wr .21	6,7
R254X003	14	64	27	51	15	63	wr .25	10,2
R254X004	18	76	31	60	18	73	wr .32	18,5
R254X005	22	89	38	69	23	73	wr .39	36,3
R254X006	28	100	42	78	28	73	wr .48	73,5
R254ZX002	10	55	22	46	14	63	wr .21	6,7
R254ZX003	14	64	27	51	15	63	wr .25	10,2
R254ZX004	18	76	31	60	18	73	wr .32	18,5
R254ZX005	22	89	38	69	23	73	wr .39	36,3
R254ZX006	28	100	42	78	28	73	wr .48	73,5
R254X043	14	64	27	51	15	63	wr .25	10,2
R254X044	18	76	31	60	18	73	wr .32	18,5
R254X045	22	89	38	69	23	73	wr .39	36,3



➤ Specificațiile produsului

R254D

Robinet cu bilă, cu conexiuni filetate femelă-masculină. Potrivită pentru apă pentru sisteme de încălzire/răcire, nu pentru gaze periculoase și hidrocarburi lichide. Robinet fabricat din alamă cromată UNI EN 12165 CW617N. Port standard. Mâner în T din aluminiu, vopsit în roșu. Tijă cu dublu O-Ring. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă. Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50 %. Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar). Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4". Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).

⚠ Avertisment de siguranță. Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea periodică a produsului trebuie să fie efectuate de operatori calificați, în conformitate cu reglementările naționale și/sau standardele locale. Un instalator calificat trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea dispozitivelor de protecție individuală, pentru siguranța sa și a celorlalți. O instalare necorespunzătoare poate provoca daune persoanelor, animalelor sau obiectelor față de care Giacomini S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere.

♻ Eliminarea pachetului. Cutii de carton: reciclarea hârtiei. Saci de plastic și folie cu bule: reciclare plastic.

ℹ Informații suplimentare. Pentru mai multe informații, accesați giacomini.com sau contactați serviciul nostru de asistență tehnică. Acest document oferă doar indicații generale. Giacomini S.p.A. poate modifica în orice moment, fără preaviz și din motive tehnice sau comerciale, elementele incluse în prezentul document. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de respectarea strictă a normelor și a standardelor de bună practică în vigoare.

♻ Eliminarea produsului. Nu aruncați produsul ca deșeu municipal la sfârșitul ciclului de viață al acestuia. Eliminați produsul la o platformă specială de reciclare gestionată de autoritățile locale sau la comerțanții cu amănuntul care oferă acest tip de servicii.