

R911

Robinet cu bilă pentru apă pentru sisteme de încălzire, cu trecere completă

Fișă tehnică
062IEN 11/2023



Robinet cu bilă DADO, cu racorduri filetate FI-FI.
Port complet.



Versiuni și coduri de produs

COD PRODUS	CONEXIUNI	FINISAJ	TIP MANETĂ	CULOARE MÂNĂ	NOTĂ
R911X022	G 3/8" F x G 3/8" F	Alamă placată cu nichel	Mâner în formă de T	Roșu	Bilă DADO
R911X023	G 1/2" F x G 1/2" F	Alamă placată cu nichel	Mâner în formă de T	Roșu	Bilă DADO
R911X024	G 3/4" F x G 3/4" F	Alamă placată cu nichel	Mâner în formă de T	Roșu	Bilă DADO
R911X025	G 1" F x G 1" F	Alamă placată cu nichel	Mâner în formă de T	Roșu	Bilă DADO
R911X026	G 1-1/4" F x G 1-1/4" F	Alamă placată cu nichel	Mâner în formă de T	Roșu	Bilă DADO

🔧 Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

- Potrivit pentru apă pentru sisteme de încălzire/răcire, gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide*
- Port complet
- Robinet din alamă nichelată UNI EN 12165 CW617N
- Tijă cu garnitură dublă O-Ring
- Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Mâner în T din aluminiu, vopsit în roșu
- Bilă DADO


*Vă rugăm să consultați asistența tehnică Giacomini pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarburi specifice.

Domeniu de aplicare

- Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50%
- Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar)
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4"
- Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide*: -20÷60 °C
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bar)

📏 Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R911X022	10	49	25	48	13	63	wr.21	7
R911X023	15	56	28	56	16	63	wr.25	13,3
R911X024	20	62	31	64	21	73	wr.32	25,8
R911X025	25	76	38	72	25	73	wr.39	50,9
R911X026	32	86	43	82	30	73	wr.47	103



🔧 Specificații produs

R911

Robinet cu bilă DADO, cu racorduri filetate FI-FI. Potrivit pentru apă pentru sisteme de încălzire/răcire, gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide. Robinet fabricat din alamă nichelată UNI EN 12165 CW617N. Port complet. Mâner în T din aluminiu, vopsit în roșu. Tijă cu garnitură dublă O-Ring. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă. Temperatură minimă de funcționare: -20 °C cu soluții de glicol 50 %. Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar). Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4". Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiune maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).

⚠️ Avertisment de siguranță. Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea periodică a produsului trebuie efectuate de operatori calificați, în conformitate cu reglementările naționale și/sau standardele locale. Un instalator calificat trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea dispozitivelor de protecție individuală, pentru siguranța sa și a celorlalți. O instalare necorespunzătoare poate provoca daune persoanelor, animalelor sau obiectelor, pentru care Giacomini S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere.

♻️ Eliminarea ambalajului. Cutii de carton: reciclare hârtie. Pungi de plastic și folie cu bule: reciclare plastic.

ℹ️ Informații suplimentare. Pentru mai multe informații, accesați giacomini.com sau contactați serviciul nostru de asistență tehnică. Acest document oferă doar indicații generale. Giacomini S.p.A. poate modifica în orice moment, fără preaviz și din motive tehnice sau comerciale, elementele incluse în prezentul document. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu scutesc utilizatorul de la respectarea strictă a normelor și standardelor de bună practică în vigoare.

♻️ Eliminarea produsului. Nu aruncați produsul ca deșeu menajer la sfârșitul ciclului său de viață. Eliminați produsul la o platformă specială de reciclare gestionată de autoritățile locale sau la comercianții cu amănuntul care oferă acest tip de servicii.