

Fișă tehnică

Clemă Multi-Quick

Nr. art. 2153106



PG și metric
 Fixare simplă
 Blocare sigură
 Ordonare radială
 Stocare simplificată
 Domenii de întindere de 15-37 mm
 Aplicabilitate universală
 Fixare în șine de tip CL2008





PA Poliamidă

Date de bază

Nr.art.	2153106
Tip	M-Quick 15-19LGR
Denumirea 1	Clema Multi-Quick
Dimensiune	15-19mm
Culoare	gri deschis
Număr RAL	7035
Material	Poliamidă
Material	PA
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	100 bucată
Greutate	0,55 kg/100 buc.

Date tehnice



Măsură A	27,50 mm
Măsură B	15,50 mm
Dimensiune E	8,00 mm
Dimensiune F	4,10 mm
Măsură H	32,00 mm
Măsură h	7,00 mm
Înșurubibil	<input checked="" type="checkbox"/>
Număr de cabluri/tevi	1
Valori de smulgere	40 N
Tip de fixare	Gaură șurub
Ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650°C
Închis	<input type="checkbox"/>
Fără halogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu șaibă	<input type="checkbox"/>
Montaj clemă	Cu perforație de trecere, înșurubabil pe filet M6
Sistem de blocare	<input checked="" type="checkbox"/>
Domeniu de întindere D	15,00 - 19,00 mm
rezistent la radiații ultraviolete	<input type="checkbox"/>

Fișă tehnică

Diblu cu șurub de batere

Art.-Nr. 2351021



Șurub de batere: oțel, zincat galvanic, pasivat transparent.



PA Poliamidă

Date de bază

Nr.art.	2351021
Tip	910 SD 5X35
Denumirea 1	Diblu cu batere
Dimensiune	5x35mm
Culoare	gri deschis
Material	Poliamidă
Material	PA
Cea mai mică unitate de vânzare	100,00 bucată
Greutate	0,36 kg/100 buc.


Fișă tehnică

Diblu cu șurub de batere

Art.-Nr. 2351021



Date tehnice



Lungime	35,00 mm
Putere de smulgere	220,00 N min./beton
Adâncimea găurii	45,00 mm
Diametrul diblului	5,00 mm
Fără halogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu șuruburi	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistem de înșurubare	Pozidriv PZ