

PSH 200 Trend

CILINDRU MONTAT PE PERETE

PRODUS NR.: 232086

Confortul întâlnește eleganța O gamă largă de setări de temperatură Apa caldă este ceva de care aveți nevoie de multe ori pe parcursul zilei. Cu această boiler electric montat pe perete, ea vă este întotdeauna disponibilă. Acest lucru se datorează faptului că aparatul este echipat cu o funcție de reîncălzire automată.

Principalele caracteristici

Boiler de perete cu control hidraulic

Design elegant, rotunjit

Selectare variabilă a temperaturii în intervalul 30-75 °C

Izolație termică de calitate excepțională

Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu email pe interior

**PSH 30 Trend**

Nr. produs: 232080

**PSH 50 Trend**

Nr. produs: 232081

**PSH 80 Trend**

Nr. produs: 232082

**PSH 100 Trend**

Nr. produs: 232083

**PSH 120 Trend**

Nr. produs: 232084

**PSH 150 Trend**

Nr. produs: 232085



Tip	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Nr. articol	232080	232081	232082

Date tehnice

Sarcina conectată ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Alimentare electrică	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Tensiune nominală	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de încărcare	S	M	M
Clasa de eficiență energetică (A+→ F)	C	C	C
Consum de energie în standby/24 h la 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Capacitate nominală	30 l	50 l	80 l
Cantitatea de apă amestecată la 40 °C	52 l	99 l	142 l
Intervalul de setare a temperaturii	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Debit max.	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Culoare	alb	alb	alb
Clasificare IP	IP25	IP25	IP25
Înălțime	642 mm	897 mm	871 mm
Lățime	405 mm	405 mm	510 mm
Adâncime	410 mm	410 mm	520 mm
Greutate	16,40 kg	21,40 kg	28.20 kg



Tip	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Piesa nr.	232083	232084	232085

Date tehnice

Sarcina conectată~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Alimentare electrică	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Tensiune nominală	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de încărcare	L	L	L
Clasa de eficiență energetică (A+→ F)	C	C	C
Consum de energie în standby/24 h la 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Capacitate nominală	100 l	120 l	150 l
Cantitatea de apă amestecată la 40 °C	186 l	224 l	288 l
Interval de setare a temperaturii	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Debit max.	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Culoare	alb	alb	alb
Clasificare IP	IP25	IP25	IP25
Înălțime	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Lățime	510 mm	510 mm	510 mm
Adâncime	520 mm	520 mm	520 mm
Greutate	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg



Tip	PSH 200 Trend
Piesa nr.	232086

Date tehnice

Sarcina conectată~ 230 V	2 kW
Alimentare electrică	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Tensiune nominală	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz
Profil de încărcare	XL
Clasa de eficiență energetică (A+→ F)	C
Consum de energie în standby/24 h la 65 °C	1,61 kWh
Capacitate nominală	192 l
Cantitatea de apă amestecată la 40 °C	351 l
Interval de setare a temperaturii	30-75 °C
Debit max.	23,5 l/min
Culoare	alb
Clasificare IP	IP25
Înălțime	1715 mm
Lățime	510 mm
Adâncime	520 mm
Greutate	56,30 kg

Informații de contact

Aveți întrebări? Ne bucurăm să vă ajutăm:

Sunați la **+49 5531 - 7020**

Scrieți un e-mail la **info@stiebel-eltron.com**

Informații despre instalare

Vă rugăm să solicitați companiei locale de furnizare a energiei electrice sau unui electrician autorizat să instaleze aparate care nu sunt complet cablate, adică pregătite pentru conectare. De asemenea, electricianul ar trebui să vă poată ajuta să obțineți acordul furnizorului respectiv de energie electrică necesar pentru instalarea aparatului.