


Fișă tehnică – RAUTITAN – cot de perete scurt RX+



Domeniul de utilizare


- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX
- Pentru instalare pe suporturile REHAU
- Cu racord filetat scurt

Caracteristici tehnice

- Material: bronz fără plumb conform DIN SPEC 2701 (denumirea materialului: CuSn4Zn2PS)
- Dimensiuni disponibile: 16 - 25 mm
- Filet interior

Notă:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.



Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	b mm	c mm	z mm	Greutate kg/Buc	UI Buc.
14563581001	16 - FI 1/2 scurt	RX+	40	27	41	29	0,125	10
14563591001	20 - FI 1/2 scurt	RX+	40	25	44	28	0,121	10
14563601001	20 - FI 3/4 scurt	RX+	40	25	47	31	0,149	10
14563611001	25 - FI 3/4 scurt	RX+	45	28	54	31	0,181	10

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534