


Fișă tehnică – RAUTITAN – trecere la filet RX+, filet exterior




Domeniul de utilizare

- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Caracteristici tehnice

- Material: bronz fără plumb conform DIN SPEC 2701 (denumirea materialului: CuSn4Zn2PS)
- Dimensiuni disponibile: 16 - 40 mm
- Filet exterior



Notă:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	z mm	SW	Greutate kg/Buc	UI Buc.
14563111001	16 - FE 1/2	RX+	45	32	21	0,049	10
14563121001	16 - FE 3/4	RX+	46	34	27	0,072	10
14563131001	16 - FE 1	RX+	48	36	34	0,105	5
14563141001	20 - FE 1/2	RX+	50	33	18	0,059	10
14563151001	20 - FE 3/4	RX+	51	34	18	0,074	10
14563161001	20 - FE 1	RX+	53	36	34	0,115	5
14563171001	25 - FE 1/2	RX+	56	33	22	0,088	10
14563181001	25 - FE 3/4	RX+	59	36	22	0,102	10
14563191001	25 - FE 1	RX+	61	38	34	0,132	10
14563201001	32 - FE 3/4	RX+	65	38	27	0,146	10
14563211001	32 - FE 1	RX+	67	40	27	0,16	10
14563221001	32 - FE 1 1/4	RX+	71	44	27	0,211	5
14563231001	40 - FE 1 1/4	RX+	78	46	32	0,325	5

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534