

SMART DONGLE-WLAN-FE



Smart

Comunicare WLAN și Fast Ethernet (FE),
suport pentru sistem de monitorizare
terță parte ¹



Simpl

Plug-and-play, cu maximum 10
dispozitive conectate



Fiabil

Protecție IP65

Smart Dongle-WLAN-FE
Specificații

Specificații tehnice	SDongleA-05(AP+STA)
Specificații generale	
Număr maxim de dispozitive acceptate	10
Număr maxim de invertoare acceptate	10
Interfață pt conectare	USB
Interfață Ethernet	Ethernet 10/100M
Instalare	Plug-and-play
Indicator	Indicator LED
Dimensiuni (L x l x A)	146 mm x 48 mm x 33 mm (5,1 in. x 1,9 in. x 1,3 in.)
Greutate	90 g (0,2 lb.)
Clasificare IP	IP65
Putere (tipică)	2,5 W
Mod de funcționare	AP + STA
Securitate	Protocol de securitate: WPA/WPA2 Criptare: TKIP/CCMP/AES
Specificații radio	
Standarde și frecvențe acceptate	802.11b/g/n (2,412-2,484 GHz)
Mediu	
Intervalul de temperatură de funcționare	-30 °C până la +65 °C (-22 °F până la +149 °F)
Interval de umiditate relativă	5 %-95 % RH
Intervalul de temperatură de depozitare	-40 °C până la +70 °C (-40 °F până la +158 °F)
Altitudine maximă de funcționare	4.000 m (13.123 ft.)
Conformitate cu standardele (mai multe disponibile la cerere)	
Certificat	SRRC, CE, RCM
Compatibilitate inverter	
Model inverter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-8/10K-LCO SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3 SUN2000-100/115KTL-M2

1: Sistemul de gestionare terță parte trebuie să suporte protocolul de comunicare utilizat pe Huawei Smart Dongle.

Declarație de exonerare de răspundere: valorile menționate anterior sunt măsurate de un laborator intern al Huawei într-un mediu specific. Valorile reale pot varia în funcție de produse, versiuni de software, condiții de utilizare și factori de mediu.