



Fișă tehnică – Tub de protecție

Domeniul de utilizare

- Protecție pentru țevile REHAU

Caracteristici tehnice

- Clasa de materiale de construcție: B2 conform DIN 4102-1, respectiv E conform EN 13501-1
- Protecție împotriva formării condensului conform DIN 1988, partea 200
- Protecție mecanică pentru conductele de racordare la radiatoare, acolo unde nu există cerințe pentru grosimea izolației conform GEG
- Protecție în zona de racordare a țevelor la distribuitorul de încălzire și la traversarea rosturilor de dilatare din șapă, conform DIN 18560
- Confecționat conform DIN 49019, rezistent la temperaturi de până la +105°C
- Există și în varianta tăiat pe generatoare, pentru o instalare rapidă și ușoară
- Material tub de protecție: polietilenă
- Culoare tub de protecție: neagră



Mat. nr.	Descriere	a mm	b mm	Greutate g/m	UI m
11374261050	DN 16, negru, pt. țevi 16/17, colac 50 m	21	17	42	50
11374271050	DN 19, negru, pt. țevi 16/17, colac 50 m	24	19	53	50
11374281050	DN 23, negru, pt. țevi 20, colac 50 m	28	23	68	50
11371601025	DN 36, negru, pt. țevi 32, colac 25 m	34	29	100	25
11371701025	DN 36, negru, pt. țevi 16/17, colac 50 m	42	36	163	25

Mat. nr.	Descriere	a mm	b mm	Greutate g/m	UI m
11316341001	DN 19, negru, pt. țevi 16/17, colac 50 m	24	19	53	50
11316351001	DN 23, negru, pt. țevi 20, colac 50 m	28	23	68	50