

FISA TEHNICA

CARCASA FILTRU <StockKIT> APA RECE 20" FI 1" MAX.6 BAR

1. Domeniu de utilizare

- Filtru BigBlue se utilizeaza in aplicatii casnice/rezidentiale pentru filtrarea apei potabile si in agricultura in protejarea sistemelor de irigatii prin picurare.
- Cu dimensiuni de 20" și inserturi din alamă de 1" sunt potrivite pentru utilizarea la punctele de intrare a sistemului de alimentare cu apă (POE ex: la intrarea in casă, la alimentarea sistemelor de irigații prin picurare etc.)

2. Caracteristici tehnice

➤ Parametrii de functionare:

- Presiune maxima: 6 bar
- Temperatura apei: 5+30°C


➤ Componente:

- pahar filtru: SAN albastru opac de 20"x4,5"
- capac filtru din PP ranforsat cu talc cu racord de conectare de 1" din alama CW617N;
- etansare: inel O din EPDM
- suport de prindere pe perete;
- cheie de strangere;



➤ Dimensiuni :

Tip [inch]	Racord [inch]	L x l x h [mm]	Masa [kg]	Ambalare [buc./cutie]
20"x4,5"	1"	185x205x720	1,5	6



➤ Identificare/codificare produse:

DENUMIRE ARTICOL	COD
CARCASA FILTRU <StockKIT> APA RECE 20" FI 1" MAX.6 BAR	87240050032

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- **Ambalare:** in cutie de carton.
- **Pachetul de livrare** cuprinde : filtru, suport, cheie.

ATENȚIE!!!

Nu contine cartuse de filtrare. Alegeti cartusele filtrante in functie de calitatea apei de filtrat.

- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (exceptie neincalzit in timpul sezonului rece) in conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de transport. Observati etichetele in timpul manipularii si transportului produsului.
- Cutiile se manipuleaza cu grija, nu se arunca, nu se pun greutate pe acestea.
- Produsul trebuie sa fie depozitat in incinta uscata si bine ventilata, protejat impotriva deteriorarilor mecanice, la impactul cu umiditatea si substante chimice agresive.
- Pastrati produsul in ambalajul original la o temperatura ambientala cu valori cuprinse intre 4 ÷ 40 °C si la o umiditate relativa a aerului de pana la 80%, la o distanta de cel putin 1m la distanta de surse de caldura.



4. Garantie

- 2 ani in baza facturii de achizitie Valrom.

5. Punere in opera

- Filtrul se monteaza in incinte protejate de ingheț si temperaturi excesive.
- Filtru se monteaza NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.