

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FISA TEHNICA COT 90° PE100 SDR 11 INJECTAT


1. Domeniu de utilizare

- In rețele de alimentare cu apă (inclusiv potabilă) sau in rețele de alimentare cu gaze naturale, montate ingropat in sol.



2. Caracteristici tehnice

- Material: PE100
- 10 bar gaz / 16 bar apă (calculat pentru temperatura de 20°C)
- Standarde de referință: EN 12201-3:2012, EN 1555-3:2011
- dimensiuni conform EN 12201-3:2012 și EN 1555-3:2011
- execuție lungă
- metoda de fabricare: prin injecție
- temperatura pentru îmbinare sudură cap la cap +5°C ÷ +45°C.



Cod articol	d (mm)	L (mm)	z (mm)	e (mm)	masa (kg/buc)	Buc/ cutie
45390110900	90	80	150	8,2	0,70	24
45390111100	110	85	164	10,0	1,07	18
45390111250	125	90	177	11,4	1,61	14
45390111400	140	98	190	12,7	2,06	8
45390111600	160	98	206	14,6	3,10	6
45390111800	180	110	225	16,4	3,86	4
45390112000	200	115	253	18,2	5,74	4

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Fitingurile sunt livrate ambalate in cutii din carton;
- Fitingurile trebuie intotdeauna incarcate si descarcate cu o deosebita atentie, pentru a se evita lovirea ambalajelor fittingurilor si implicit afectarea calitatii fittingurilor.
- Trebuie sa fie depozitate pe suprafete plane, lipsite de materiale dure (cum ar fi pietrele), fara colturi ascutite sau muchii taioase. Incaperile folosite pentru depozitarea fittingurilor trebuie sa corespunda reglementarilor de protectie contra incendiilor a cladirilor, iar instalatiile electrice trebuie sa fie conforme cu reglementarile în vigoare.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

- Fitingurile trebuie sa fie depozitate si transportate astfel încat sa se evite contaminarea fittingurilor cu pamant, noroi, nisip, pietre, apa, uleiuri, produse chimice, solventi, alte lichide, excremente de animale. Influenta conditiilor atmosferice deosebite (soare, vant, ploaie, ninsoare, praf excesiv, inundatii, etc.) asupra zonei de depozitarea a fittingurilor trebuie redusa la minim.

4. Garantie, durata de viata

- Fitingurile au o durata de utilizare de 50 de ani.
- Garantie 5 ani de la data achizitiei.
- Aviz Sanitar nr 18/29.10.2015, emis de Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj.