

INFORME Nº / REPORT Nº 1

00011206

Fecha 15/05/2020

MUESTRA / SAMPLE: OTTAWA TITAN PW

ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

FORMATO NOMINAL Porcelanico 60x60

(mm)

FORMATO REAL Porcelanico 60x60

ESPESOR 9.00

ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORTION

Ev < 0.5% (Grupo/Group Bla

ISO 10545-4 RESITENCIA A LA FLEXION / BENDING STRENGTH

>=35 N/mm²

FUERZA ROTURA / BREAKING STRENGTH

>=1300 N

ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / RESISTANCE TO ABRASIÓN

2

ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL / LINEAR THERMAL EXPANSION

<9x10⁻⁶ °C⁻¹

ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Resiste

ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE

Resiste

ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE

Resiste

ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA / DOMESTIC CLEANING PRODUCTS

A

SALES PARA PISCINA / SWIMMING POOL SALT

A

ÁCIDOSY BASES BAJA CONCENTRACIÓN / ÁCIDS AND BASES LOW CONCENTRATION

LA

ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS / STAIN RESISTANCE

5

EN 101:1991 DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL SEGÚN MOHS
SCRATCH HARDSNESS ACCORDING TO MOHS

UNE 41901:2017 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE

Clase 1



Marcelino Gallén
Responsable de Laboratorio