

Țeavă RAUTHERM S

Utilizare:
pentru instalația de încălzire

Certificări:
înregistrare DIN CERTCO: 3V226 PE-Xa sau 3V227 PE-Xa

Proprietăți:
etanș la oxigen conform DIN 4726

Material:
polietilenă reticulată peroxidică (PE-Xa), corespunde
DIN 16892

Culoare:
roșu RAL 3000



Mat.nr.	Descriere	d mm	s mm	k mm	V l/m	L m	Greutate g/m	UI m
11361401120	17 x 2,0 colac 120 m	17	2	0,007	0,133	120	97,44	120
11361401240	17 x 2,0 colac 240 m	17	2	0,007	0,133	240	97,15	240
11361401500	17 x 2,0 colac 500 m	17	2	0,007	0,133	500	97,44	500
11361401005	17 x 2,0 bară 5 m	17	2	0,007	0,133	5	97,44	50
11361601120	20 x 2,0 colac 120 m	20	2	0,007	0,201	120	116,89	120
11361601240	20 x 2,0 colac 240 m	20	2	0,007	0,201	240	116,89	240
11361601500	20 x 2,0 colac 500 m	20	2	0,007	0,201	500	116,89	500
11361601005	20 x 2,0 bară 5 m	20	2	0,007	0,201	5	116,89	50
11367701120	25 x 2,3 colac 120 m	25	2,3	0,007	0,327	120	175,39	120
11367701300	25 x 2,3 colac 300 m	25	2,3	0,007	0,327	300	174,45	300
11367701005	25 x 2,3 bară 5 m	25	2,3	0,007	0,327	5	175,39	25
11369001100	32 x 2,9 colac 100 m	32	2,9	0,007	0,539	100	279,32	100
11369001005	32 x 2,9 bară 5 m	32	2,9	0,007	0,539	5	279,32	25

Rolă cu sârmă

Utilizare:
pentru fixarea țevelor pe blocurile de distanțare și pe armătura pentru temperarea miezului de beton REHAU, mutate în șantier

Material:
sârmă de oțel, lucioasă



Mat.nr.	Descriere	Greutate g/Buc	UI Buc.	UI Buc.
12199451001	simplă, 0,8 mm	400	1	50