



DENOMINAZIONE		STABILE PAC	
DESCRIZIONE		Sistema camino coassiale rigido con condotto fumi in plastica	
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova	
	Ø60/100	T120-P1-W-1-Q(00)-LE-E-U0	
DESIGNAZIONI	Ø80/125	T120-H1-W-2-Q(00)-LE-E-U0	
MATERIALE SCARICO FUMI Ø60 - Ø80		Polipropilene PP – Traslucido / Bianco / Grigio	
MATERIALE ADDUZIONE ARIA Ø100 - Ø125	Lineari DX51D	Partenze verticali EN AW 6060	Pressofusioni EN AB 47100
	Colorazione: Bianco / Marrone		
MATERIALI ACCESSORI UTILIZZATI Ø100 - Ø125	. Griglia di aspirazione e scarico in polipropilene additivato ANTI-UV e colorante al 3%		
	. Elementi di fissaggio a muro in acciaio verniciato bianco o marrone		
GUARNIZIONE DI TENUTA		Elastomero in EPDM 120°C – Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN14241-1	
DATI PRESTAZIONALI			
	Ø60/100	Ø80/125	
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120°C)		
CLASSE DI PRESSIONE	P1 (200 Pa)	H1 (5000 Pa)	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	1	2	
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O		
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	00 (mm)		
CLASSE DI POSIZIONE	LE – Installazione interna/esterna		
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E		
CLASSE DI PROTEZIONE	U0		
CAMPI DI IMPIEGO		Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C	
COMBUSTIBILI AMMESSI			
	Gas condensazione		Gasolio condensazione
NOTIFIED BODY			
			
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA			
	Ø60-80		Ø100-125
			

Elemento dritto coassiale M/F Ø 80/125

M/F coaxial straight element Ø 80/125 - Élément droit ventouse M/F Ø 80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

cod. PACED xx D80-125

Cod.	PACED 03 D80-125	PACED 02 D80-125	PACED 01 D80-125	PACED 04 D80-125
L mm	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1