

2.1 Termometre cu bimetal

Termometre standard



Domeniu de utilizare
Termometre pentru instalații de încălzire și sanitare.

Opțional
Aite domenii de măsurare.

Date tehnice

Precizie	clasa 2 (EN 13190)
Domeniu de indicare (°C)	- 20/60, 0/60, 0/120, 0/160
Temperatură de lucru	max. din valoarea scalei
Presiune pe teacă	maxim 6 bar
Racord	teacă G 1/8, alamă, Ø 12 mm exterior, detașabilă

Poziție de racordare	Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø160 - axială Ø63, Ø80, Ø100 - radială
----------------------	--

Cadran	< 120°C plastic >160°C aluminiu, alb gradare și cifre negre
--------	---

Ac indicator	plastic, negru
--------------	----------------

Carcasă	tablă de oțel, zincată
---------	------------------------

Tijă	alamă, Ø 9 mm
------	---------------

Ramă	tablă, nichelată
------	------------------

Vizor	plastic
-------	---------

Tip	B1Th 50 ST	B1Th 63 ST	B1Th 80 ST	B1Th 100 ST	B1Th 160 ST
Model					
Carcasă Ø	50	63	80	100	160
Domeniu	- 20/60°C	- 20/60°C	- 20/60°C	- 20/60°C	- 20/60°C
Imerzie	Ood	Ood	Ood	Ood	Ood
45 mm	--	63951	63955	63959	63963
68 mm	--	63952	63956	63960	63964
100 mm	--	63953	63957	63961	63981
150 mm	--	63954	63958	63962	63982
Domeniu	0/60°C	0/60°C	0/60°C	0/60°C	0/60°C
Imerzie	Ood	Ood	Ood	Ood	Ood
45 mm	64027	63860	63865	63869	63873
68 mm	64028	63861	63866	63870	63874
100 mm	64029	63862	63867	63871	63875
150 mm	64030	63864	63868	63872	63876
Domeniu	0/120°C	0/120°C	0/120°C	0/120°C	0/120°C
Imerzie	Ood	Ood	Ood	Ood	Ood
45 mm	64031	63801 ✓	63806	63811	63816
68 mm	64032	63802	63807	63812	63817
100 mm	64033	63803	63808	63813 ✓	63818
150 mm	64034	63804	63809	63814	63819
Domeniu	0/160°C	0/160°C	0/160°C	0/160°C	0/160°C
Imerzie	Ood	Ood	Ood	Ood	Ood
45 mm	--	63983 ✓	63987	64015	64019
68 mm	--	63984	63988	64016	64020
100 mm	--	63985	63989	64017 ✓	64021
150 mm	--	63986	63990	64018	64022