

TopEpekt[®] NORMAL

Fișă tehnică



SYMBOL	pH
P-04	11

Produs cu spumare redusă și cu proprietăți ușor alcaline pentru utilizare generală. Îndepărtează murdăria intensă, nu necesită clătirea suprafeței și nu lasă urme. Împiedică pătrunderea murdăriei. Ideal pentru utilizarea în mașinile de pardoseli. Recomandat pentru toate tipurile de pardoseli expuse la murdărie frecventă.

APLICAȚII:

- scări și coridoare din plăci ceramice, piatră, PVC, cherestea lăcuită, plută, clinker, piatră, cauciuc, linoleu;
- suprafețe pe care nu s-au aplicat soluții pe bază de polimeri

COMPOZIȚIE:

<5% surfactanți neionici, <5% surfactanți anionici, parfumuri (Limonene, Linalool, Citral, Hexyl cinnamal)

CONȚINE:

Alcooli, C11-13-ramificați, etoxilați

MOD DE UTILIZARE:

Înainte de utilizare citiți cu atenție datele din fișa de securitate.

- curățare manuală: 25 – 50 ml/ 10 l apă;
- curățare automată: 50 – 100 ml/ 10 l apă.

Suprafețele curățate cu acest produs nu necesită clătire.

Produsul este adecvat pentru utilizarea în mașinile de pardoseli.

TopEfekt® NORMAL

Fișă tehnică

CLASIFICAREA AMESTECULUI:



PERICOL

H318 – Cauzează leziuni grave ochilor.

P305+P351+P338 - În caz de contact cu ochii clătiți bine timp de câteva minute, înlăturați lentilele de contact dacă sunt prezente și repetați operația.

P310 - Contactați imediat doctorul

UFI: AW98-D0A5-S000-XD2X

TERMEN DE VALABILITATE:

36 de luni de la data fabricației. Data de fabricație/lotul și data de expirare sunt specificate pe ambalaj.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Informații suplimentare sunt disponibile în fișa cu date de securitate.

Ambalajele contaminate trebuie golite în totalitate, după care se clătesc de mai multe ori cu apă din abundență. Ambalajele goale pot fi depozitate în containere pentru colectarea ambalajelor din plastic, sau pot fi predate la o firmă specializată pentru reciclare.

Eliminați reziduurile și/sau deșeurile de ambalaje conform reglementărilor naționale / europene în vigoare.