



PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



Model	PicoFlow RAPID	NanoFlow RAPID
Utilizare tipică	În interior	În interior
Diametru exterior fibră/cablu	0,8-3 mm	0,8-4,5 mm
Dimensiunea conductei OD	3-12,7 mm	3-12,7 mm
Nr. articol	101-231211100	101-190911001
Viteză maximă	90 m/min (295 ft/min) ¹	125 m/min (410 ft/min)
Forță de împingere	0-2 kg (0-4,4 lbs)	0-2 kg (0-4,4 lbs)
Distanța de suflare	Până la 500 m (1640 ft)	Până la 1.200 m
Debit de aer recomandat	Min. 200 l/min. (7,1 cfm)	200-400 l/min (7,1-14,1 cfm)
Presiune maximă	Max. 16 bar (232 psi)	10 bar (150 psi)
Lungime Lățime Înălțime Greutate	111 mm 77 87 mm 0,590 kg	212 mm 104 mm 139 mm 2,8 kg (fără baterie)
Cerințe de service	Anual	Anual
Caracteristici unice	• Aparat portabil compact • Gata de utilizare, funcționare fără probleme pe teren • Instalare fără unelte • Încă o lucrare pe zi	• Protecție dublă unică a fibrelor • Forță de prindere reglabilă • Instalare fără unelte • Ușor, dar puternic

¹ În funcție de mașina de găurit utilizată pentru acționarea mașinii de suflat



PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



110/230 V



110/230 V



230 V

Model	MicroFlow Touch	MicroFlow LOG	EasyFlow SMART
Utilizare tipică	În interior	În interior	În interior/În exterior ¹
Diametru exterior fibră/cablu	0,8-6,5 mm	0,8-6,5 mm	4-16 mm
Dimensiune conductă OD	4-16 mm	4-16 mm	8-40 mm
Nr. articol	101-10051	101-171001001	101-211129001
Viteză maximă	90 m/min (295 ft/min)	90 m/min (295 ft/min)	80 m/min (260 ft/min)
Forță de împingere	0-12 kg	0-10 kg	0-30,6 kg
Distanța de suflare	Până la 2.500 m	Până la 2.500 m	Până la 3.500 m
Debit de aer recomandat	200-500 l/min (7,1-17,7 cfm)	200-500 l/min (7,1-17,7 cfm)	1.000-12.000 l/min (35,3-423,8 cfm)
Presiune maximă	16 bar (230 psi)	16 bar (230 psi)	16 bar (230 psi)
Lungime Lățime Înălțime Greutate	Mașină: 250 mm 150 mm 220 mm 10,5 kg Cutie de control: 200 mm 150 mm 80 mm 1,2 kg	Mașină: 250 mm 150 mm 220 mm 10,5 kg Cutie de control: 240 mm 250 mm 80 mm 2,9 kg	400 mm 620,5 mm 340 mm 44 kg
Cerințe de service	Anual sau la fiecare 350000 m	Anual sau la fiecare 350.000 m	Anual
Caracteristici unice	- Detectarea fibrelor anti-deformare - Cuplu reglabil - Oprire automată prestabilă - Control reglabil al vitezei	- Acces la OptiCloud - Posibilitatea documentării lucrărilor și a întreținerii planificate - Detectarea fibrelor anti-curbă	- Mașină de suflat fibre complet automată - Echipată cu un sistem de protecție a cablurilor - Alimentare cu aer complet automată - Configurare fără unelte

¹ A nu se utiliza în medii umede



HIDRAULIC



HIDRAULIC



HIDRAULIC



HIDRAULIC

Model	MiniFlow RAPID	PowerFlow RAPID	MultiFlow RAPID	DuctRod RAPID
Utilizare tipică	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Diametru exterior fibră/cablu	3-12 mm	5,5-25 mm	5,5-32 mm	9-25 mm
Dimensiune conductă OD	7-20 mm	10-63 mm ¹	10-63 mm ¹	10-40 mm
Nr. articol	101-10031	101-40001	101-40002	101-220106001
Viteză maximă	100 m/min (325 ft/min)	80 m/min (260 ft/min)	80 m/min (260 ft/min)	80 m/min (260 ft/min)
Forță de împingere	0-40 kg	0-125 kg	0-200 kg	0-200 kg
Distanța de suflare	Până la 3.500 m	Până la 5.000 m	Până la 5.000 m	-
Distanța de împingere	-	-	-	Până la 500 m
Distanța de plutire	-	Până la 10.000 m	Până la 10.000 m	-
Debit de aer recomandat	1.000 l/min (35,3 cfm)	8.000-12.000 l/min (282,5-423,8 cfm)	8.000-12.000 l/min (282,5-423,8 cfm)	-
Presiune maximă aer/apă	8-16 bar aer (120-230 psi)	16 bar (230 psi)	16 bar (230 psi)	-
Presiune hidraulică maximă	-	110 bari (1595 psi)	110 bar (1595 psi)	110 bar (1595 psi)
Lungime Lățime Înălțime Greutate	650 mm 225 mm 210 mm 24 kg	950 mm 400 mm 500 mm 45 kg	1050 mm 400 mm 500 mm 51 kg	1050 mm 475 mm 790 mm 68 kg
Cerințe de service	Anual	Anual	Anual	Anual
Caracteristici unice	- Posibilitatea de a inversa cablul - Adaptabilitate flexibilă - Cuplu reglabil, măsurarea distanței și a vitezei	- Construcție robustă și solidă - Flexibil - Instalare fără unelte	- Reînvelire și cablu unic - Bloc flexibil și intrare ușor de reglat - Cuplu reglabil - Măsurarea distanței și vitezei	- Instalare fără unelte - Adaptabil la diverse guri de vizitare - Împingere eficientă a tijei - Cuplu reglabil Măsurarea distanței și vitezei

¹ Dimensiunea standard a diametrului exterior al conductei pentru PowerFlow RAPID și MultiFlow RAPID: 14-60 mm
Dimensiunea exterioră a conductei personalizate pentru PowerFlow RAPID și MultiFlow RAPID: 10-13 mm și 61-63 mm