



## ARTIKEL | B01276-00

WGR 1000

Ringbus-Platine - redundant  
Multiprotokoll für Solution F1  
2 Ringe oder 8 Stichleitungen

- Version 2021 -

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Unterstützte Protokolle: Hochiki-ESP und Apollo- Core, Soteria, XP95, Discovery
- 2 Ringe oder 8 Stichleitungen, voll redundant
- nochmals gesteigerte Loop-Leistung
- bis zu 340 Teilnehmer pro Ringleitung\*
- Erstmals Autoadressierung möglich\*
- Topologieerkennung auf der Ringleitung\*\*
- Ringleitungslänge max. 3.500m (Kabel JY-(ST)Y-2x2x0,8)
- 8 freiprogrammierbare O/C-Alarmausgänge
- Erweiterte Parametrierung von Meldern und Modulen

\* nur Apollo Core Protokoll

\*\* nur ESP-Top-Loop und Apollo Soteria

### TECHNISCHE DATEN

Ruhestrom	81 mA
max. Strom pro Ring	400 / 450 mA
Gewicht	140 g
Abmessungen (LxBxH)	170 x 110 x 20mm

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 205024
---------	----------