

SLA-T2480/T2480V/T4680/T4680V

Módulos de lentes de 2 M



Características principales

- Resolución máx. de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- 0,45 Lux a F2.0 (SLA-T2480/T2480V)
- 0,06 Lux a F2.5 (SLA-T4680/T4680V)
- Lente fija de 2,4 mm

	SLA-T2480	SLA-T2480V	SLA-T4680	SLA-T4680V
VÍDEO				
Dispositivo de imágenes	1/2,8" 2 MP CMOS	1/2,8" 2 MP CMOS	1/2,8" 2 MP CMOS	1/2,8" 2 MP CMOS
Píxeles totales	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,16M	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,16M	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,16M	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,16M
Píxeles efectivos	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 MP	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 MP	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 MP	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 MP
Sistema de barrido	Escaneado progresivo	Escaneado progresivo	Escaneado progresivo	Escaneado progresivo
Iluminación mín.	Color: 0,45 lux (F2.0)	Color: 0,45 lux (F2.0)	Color: 0,06 lux (F2.5)	Color: 0,06 lux (F2.5)
Índice S/N	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Amplio Rango Dinámico (WDR)	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Día/Noche	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
OBJETIVO				
Longitud focal (relación de zoom)	2,4 mm	2,4 mm	4,6 mm	4,6 mm
Proporción de apertura máx.	F2.0	F2.0	F2.5	F2.5
Campo de visión angular	H: 138° / V: 73° / D: 168°	H: 138° / V: 73° / D: 168°	H: 73° / V: 39° / D: 85°	H: 73° / V: 39° / D: 85°
Distancia mín. objeto	0,3 m (2,30 pies)	0,3 m (2,30 pies)	0,3 m (2,30 pies)	0,3 m (2,30 pies)
Tipo de lente	Focal fija	Focal fija	Pinhole	Pinhole
Tipo de montura	RJ12 conectado a la unidad principal	RJ12 conectado a la unidad principal	RJ12 conectado a la unidad principal	RJ12 conectado a la unidad principal
MEDIOAMBIENTAL				
Temperatura de funcionamiento / Humedad	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos de un 90% de HR	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos de un 90% de HR	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos de un 90% de HR	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos de un 90% de HR
Temperatura de almacenamiento / Humedad	-50°C a +60°C (-58°F a +140°F) / Menos de un 90% de HR	-50°C a +60°C (-58°F a +140°F) / Menos de un 90% de HR	-50°C a +60°C (-58°F a +140°F) / Menos de un 90% de HR	-50°C a +60°C (-58°F a +140°F) / Menos de un 90% de HR
MECÁNICO				
Color / Material	Objetivo: Negro / Plástico Cable: Negro	Objetivo: Negro / Plástico, Metal Cable: Negro	Objetivo: Negro / Plástico Cable: Negro	Objetivo: Negro / Plástico, Metal Cable: Negro
Dimensiones (An. x Al. x L.)	Objetivo: Ø24,0 x 49,8 mm (Ø0,94" x 1,96") Cable: 8 m (314,96")	Objetivo: 30 x 27,9 x 45 mm (1,18" x 0,10" x 1,77") Cable: 8 m (314,96")	Objetivo: Ø24,0 x 42 mm (Ø0,94" x 1,65") Cable: 8 m (314,96")	Objetivo: 30 x 20,2 x 45 mm (1,18" x 0,80" x 1,77") Cable: 8 m (314,96")
Peso	318 g (0,70 lb)	328 g (0,72 lb)	310 g (0,68 lb)	321 g (0,71 lb)

* Encontrará la información y especificaciones de producto más recientes en hanwha-security.eu

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

